

# 钢管回收 芜湖凯源管架租赁 废旧钢管回收

产品名称	钢管回收 芜湖凯源管架租赁 废旧钢管回收
公司名称	芜湖凯源建筑管架租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区高新技术产业开发区杨河路35号
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖凯源建筑管架租赁有限公司

芜湖凯源钢管租赁厂家小编给大家介绍下扣件式钢管脚手架的适用范围有哪些？

依据扣件式钢管脚手架的特色，其适用范围如下：工业与民用建筑施工用单、双排脚手架。水平混凝土结构工程施工用模板支撑脚手架。挺拔建筑物，如烟囟、水塔等结构施工用脚手架。

脚手架扣件规范适用于建筑工程中，外径为48 mm钢管脚手架、井架、模板支撑等运用的由可锻铸铁或铸钢制作的扣件。也适用于市政、水利、化工、冶金、煤炭和船只等工程中需用的扣件。

脚手架钢管的材质必须符合相应国家规范。通常采用型号为 48\*3.5的钢管，钢管回收哪家好，应使用铸铁扣件。目前在市场供应及进场材料质量控制方面存在一些漏洞。一是使用时间较长、压扁、裂缝、弯曲、有孔的钢管，壁厚减小而又没有使用实际测量结果进行计算，将钢管用于搭设脚手架，在使用的时候很容易产生变形，导致脚手架上整体承载力相应减小。二是在工程施工中，严禁使用不合格的密目式安全网对施工的建筑物进行封闭，必须沿脚手架外立杆的内侧满挂密目式安全网，并按规范与脚手架钢管绑扎牢固。而目前建筑市场有很多厂家供应安全网但大多数产品质量却不合格，给施工安全造成重大隐患。主要表现为材料的质量差，钢管回收，贯穿性、冲击性等达不到规范要求。

芜湖凯源脚手架租赁厂家小编今天来给大家介绍一下盘扣式脚手架与轮扣式脚手架的五点区别

## 1、出生不同

盘扣式脚手架：盘扣式脚手架引进于欧美国家，是国际主流脚手架连接方式，是脚手架的升级产品。

轮扣式脚手架：轮扣式脚手架属于一般性能的脚手架，钢管回收多少钱一公斤，是盘扣架的简化产品。

盘扣式脚手架是从国外引进的先进工艺，而轮扣架是国内衍生出来的，目前只被少数地区正式承认。

## 2、外型不同

盘扣式脚手架：立杆承接花盘为8孔，其中4个孔安装斜撑，热镀锌工艺面层。

轮扣式脚手架：立杆承接花盘为4孔，无斜撑孔位，油漆面层。

盘扣式脚手架和轮扣式脚手架的外型基本一致，它们最大的差别就是承接花盘的位置，盘扣式脚手架是8个孔，轮扣式脚手架是4个孔。其次是表面工艺，盘扣式脚手架是热镀锌，轮扣式脚手架是刷漆，使用一段时间就需要翻新，而盘扣架外型更加美观！

## 3、组成成分不同

盘扣式脚手架：盘扣式脚手架组成成分全部采用低合金结构钢。

轮扣式脚手架：轮扣式脚手架组成成分一般采用碳钢材质的材料。

盘扣式脚手架材质强度是轮扣式脚手架强度的1.5倍左右，所有组成构件采用热镀锌防腐工艺，高强防腐，废旧钢管回收，使用寿命长。

## 4、构造方式不同

盘扣式脚手架：节点连接方式采用插销式的连接方式，自带斜撑。

轮扣式脚手架：节点连接方式是同轴心承插，节点在框架平面内的连接。

盘扣式脚手架设计特点更加先进，能使各杆件传力均通过节点中心，使用更加安全！

## 5、适用范围不同

盘扣式脚手架：因自带稳定体系，盘扣架可广泛用于室外高支模、高承重结构支撑体系！市政桥梁、水利、电力、房建所有场合都能使用，因其高承重性能，作为一般室内支撑架体，反而有点大材小用。

轮扣式脚手架：轮扣架一般只适用于低层室内支撑模架。

轮扣式脚手架因其构造多用于房建工程室内支撑，盘扣架因自带斜杆，稳定性能更优，适用范围不受限制！

钢管回收-芜湖凯源管架租赁-废旧钢管回收由芜湖凯源建筑管架租赁有限公司提供。芜湖凯源建筑管架租赁有限公司在工地施工材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，凯源管架租赁一直以客户为中心、为

客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。  
相关业务欢迎垂询，联系人：许经理。