

# 拉压力传感器报价 拉压力传感器 卓扬测控，电子传感器

产品名称	拉压力传感器报价 拉压力传感器 卓扬测控，电子传感器
公司名称	东莞市卓扬测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇东泊工业路海硕高新科技园A座3楼
联系电话	13829187218

## 产品详情

拉力传感器是称重传感器的一种，又称之为电阻应变式传感器，拉力传感器是一种可以将物理信号转为可测量的电信号输出的一种装置，拉压力传感器报价，在多个领域当中都有一定的应用，那么拉力传感器在安装和使用的时候要注意什么呢？东莞市卓扬测控技术有限公司来给大家讲述一下吧。

很多用户在使用拉力传感器过程中遇到故障，往往会归咎于产品质量问题，但事实上不当的安装和操作往往也会导致传感器故障，人们在购买新的拉力传感器后经常会没有校准就直接使用，这样是极其不正确的，应当用标准砝码或环形测力仪校正其精度，使其误差控制在标准范围内后再行使用。

拉起传感器要轻拿轻放以免振动或跌落使其出现误差，安装单只拉力传感器底座要使用水平仪调整直到水平，拉压力传感器品牌商，多只拉力传感器则底座要在一个水平面上，要根据拉力传感器的量程选定来确定所用传感器的额定载荷，拉压力传感器生产商，传感器的底座要具备足够的强度和刚性，也要清洁无污垢。

东莞市卓扬测控技术有限公司直销压力传感器，称重测力传感器，产品广泛应用车辆检测、工业生产自控等领域之中，传感器规格齐全，价格优惠，产品测量，使用寿命长，是您的理想之选！

称重传感器可以采用两种不同的输入、输出接线方法：一种是四线制接法，另一种是六线制接法，那么这两种接线方法有什么特点呢？东莞市卓扬测控技术有限公司来给大家讲述一下吧。

1、四线制接法的称重传感器对二次仪表无特殊要求，使用起来比较方便，但当电缆线较长时，容易受环境温度波动等因素的影响，在称重设备中，四线的称重传感器用的比较多；

2、六线制接法的称重传感器要求与之配套使用的二次仪表具备反馈输入接口，使用范围有一定的局限性，但不容易受环境温度波动等因素的影响，在精密测量及长距离测量时具有一定的优势。

东莞市卓扬测控技术有限公司传感器生产厂家，拉压力传感器，我们的悬臂梁称重传感器质量稳定、使用便捷，我司还提供了定制产品，来满足客户特殊条件下的应用，您提出的各类需求，我们都将竭诚为您服务，欢迎各界新老客户来电咨询！

称重传感器它的接线有两种，一是四线制称重传感器，二是六线制称重传感器，四线制称重传感器有四根不同颜色的引线，一组电源一组信号，同时还有根屏蔽线，六线制称重传感器在四线制的基础上额外多加一组反馈信号线。

由于引线都有颜色标识，可以根据颜色来初步判断这几组引线分别代表什么信号线，电源信号线颜色（红黑）、信号线颜色（绿白）、反馈信号线颜色（蓝黄），其中它们都有一根屏蔽线（粗黑色）。

东莞市卓扬测控技术有限公司主营压力传感器等传感器设备厂家，您的需求，是我们创造的动力；您的满意，是给予我们至好的回报与奖励，为了满足您的需求，我们将不断的努力完善，全力为您提供优良的产品及完善的售后服务！欢迎来电洽谈业务！

拉压力传感器报价-拉压力传感器-卓扬测控，电子传感器由东莞市卓扬测控技术有限公司提供。东莞市卓扬测控技术有限公司位于东莞市中堂镇东泊工业路海硕高新科技园A座3楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前卓扬测控在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。卓扬测控取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。卓扬测控全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。