

酚醛树脂粉 康运公司 酚醛树脂粉密度

产品名称	酚醛树脂粉 康运公司 酚醛树脂粉密度
公司名称	佛山市康运复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区9-1号地F北212号
联系电话	13590662222

产品详情

酚醛树脂和耐火材料行业一样，都面临着部分小企业下调价格来实现签单目的的状况。这一状况对那些小规模的生产作坊影响不大，他们生产成本低，跟着下调价格也可以应对。但对于像平洋实业有限公司这样的大企业来讲，从原料和加工，从技术到规模都是很大的，酚醛树脂粉，各项成本都比较高，价格继续下调将会亏本。所以面对这些低价竞争者和惨淡市场也是无可奈何。但是企业要生存，水溶性酚醛树脂粉，资金就得回转，酚醛树脂粉密度，迫于这些压力，很多大型企业也是不得已而为之的去下调酚醛树脂价格，以便更快的解决库存积压问题。

酚醛涂料以松香改性的酚醛树脂、丁醇醚化的酚醛树脂以及对叔丁基酚醛树脂、对酚醛树脂均与桐油、亚麻子油有良好的混溶性，是涂料工业的重要原料。前两者用于配制低、中级油漆，后两者用于配制油漆。酚醛胶热固性酚醛树脂也是胶粘剂的重要原料。单一的酚醛树脂胶性脆，主要用于胶合板和精铸砂型的粘结。以其他高聚物改性的酚醛树脂为基料的胶粘剂，在结构胶中占有重要地位。其中酚醛-缩醛、酚醛-环氧、酚醛-环氧-缩醛、酚醛-尼龙等胶粘剂具有耐热性好、粘结强度高的特点。酚醛-缩醛胶粘剂还具有抗张、抗冲击、耐湿热老化等优异性能，是结构胶粘剂的优良品种。

粉煤灰并用炭黑填充酚醛

工艺路线为：

配料 高速捏合 塑炼成片 模压 制品

基本配方：

PF 100

木粉100

粉煤灰15

碳黑4

硬脂酸锌2

氧化镁1

粉煤灰与碳黑并用效果较好，能改善PF的热稳定性能，但降低了电性能，只能作为日用PF制品，不适合作电气PF制品。其中粉煤灰应选用高铝比较好，尽量能大于1.5。

佛山市康运复合材料有限公司

酚醛树脂粉-康运公司-酚醛树脂粉密度由佛山市康运复合材料有限公司提供。佛山市康运复合材料有限公司是一家从事“树脂,纤维复合材料,塑胶跑道,橡胶地板,防静电产品及耗材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“树脂,纤维复合材料,塑胶跑道,橡胶地板,防静电产品及耗材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使康运复合材料有限公司在塑胶地板中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！