

# 鑫观华汽车自卸车 4 × 2牵引车 镇江牵引车

产品名称	鑫观华汽车自卸车 4 × 2牵引车 镇江牵引车
公司名称	鑫观华汽车销售服务（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金汇镇大叶公路7419号
联系电话	18605115522

## 产品详情

这两种(6 × 6)牵引车都采用了伊维科·麦吉鲁斯越野卡车上使用的同样型式的驾驶室，牵引座都设置于后桥上方，差别是330-40ANWTM型车采用涡轮增压柴油机，而330-32ANWTM型车采用同一基型机的非增压柴油机。两种车辆都可以安装2个拉力为196kN(20000kgf)的液压绞盘或1个拉力为294kN(30000kgf)的简单绞盘。其他的任选设备为驾驶室顶窗、防空灯系统、允许涉水深度达1.2m的改进的电气装置和两间式的乘员驾驶室。330-40ANWTM型车在沙土地带使用时可装用沙土地带使用的轮胎，前面为14.00 × 20规格单个轮胎，后面为24 × 20.5规格的单个轮胎。

额定载重即车辆的允许装载质量，又称车辆上户吨位。

卡车之家产品库中额定载重是指货车及货车类汽车额定载质量为载货质量(不含人)；越野货车额定载质量为公路载货质量和越野载货质量。

额定载重即车辆的允许装载质量，又称车辆上户吨位。

卡车之家产品库中额定载重是指货车及货车类汽车额定载质量为载货质量(不含人)；越野货车额定载质量为公路载货质量和越野载货质量。

- 1、运输大块物品须选用铲斗车厢；
- 2、车厢长度大于5.4米时要特别注意车厢 心高度和举升稳定性；
- 3、不能用运煤车运送土石方。一般运煤车的车厢高度在1.6~1.9米，j6牵引车，长度如何这类车辆设计是按轻质货物（比重小于1.2）考虑的，4 × 2牵引车，用于运送土石方时可能有举升稳定性差的问题，牵引车报价，严重者可引起举升翻车事故；

- 4、不要用铲斗车厢运送淤泥、粘土等粘稠货物，铲斗车厢的结构使粘稠货物更不容易卸下；
- 5、运输铁矿粉的自卸车选型时要跟厂家声明，选择铁矿粉选用运输车；
- 6、用于铺路沥青运输时，举升机构要求有慢降装置。
- 7.除看汽车外，还要了解厂家的设备能力、自卸车上装的设计、工艺装备是否成熟、售后服务承诺、配件是否能买到等。
- 8.车厢的选择主要是从用料方面，根据运输的货物不同适当增加局部的厚度，以满足要求。

自卸车的选择还是要根据具体的用途选择合适的类型，镇江牵引车，因为自卸车一般作业环境都比较艰苦，选择品质和口碑过硬的品牌就显得尤为重要了，高出勤率重卡才是挣钱的好工具。

鑫观华汽车自卸车(图)-4×2牵引车-镇江牵引车由鑫观华汽车销售服务（上海）有限公司提供。鑫观华汽车销售服务（上海）有限公司在货车这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫观华汽车一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郑。