

移动式稳定土拌合站供应商 创达机械 莱芜移动式稳定土拌合站

产品名称	移动式稳定土拌合站供应商 创达机械 莱芜移动式稳定土拌合站
公司名称	潍坊创达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市兴安街道双丰大道兴安工业园（注册地址）
联系电话	15966153008 15966153008

产品详情

稳定土拌和站的安全操作顺序

开机顺序：开机前检查?打开水阀开关?水泵加引水?空压机开?贮料仓门开?卸料皮带开?搅拌主机开?上料皮带开?配料(包括粒料，水泥)开?供水开 关机顺序：配料(包括粒料，移动式稳定土拌合站供应商，水泥)关?供水关、上料关(皮带无存料)?搅拌主机关(搅拌罐内无存料)?卸料皮带关(皮带无存料)?贮料仓门关?空压机关?清洗搅拌罐?关闭水阀开关?关总电源

稳定土拌和站的维护与保养：

- 1.对稳定土拌和站各紧固连接件，经常检查是否松动、损坏、变形。
- 2.雨天及长期拌和站停机时，应将电机、减速机、空气压缩机、振动器等盖好，防止雨淋。
- 3.整机一般一年油漆一次。
- 4.检查所有电线，电缆有无损伤，定期检查空气开关，各接触器，控制器触头的接触及时腐蚀情况，动静触点面的弧坑应磨光，接触器衔铁上的尘土污垢及时清除。
- 5.如皮带机，输送带一边磨损严重或输送带偏向一边，可能滚筒，莱芜移动式稳定土拌合站，托辊表面粘有物料，如无粘料则应调整从动滚筒的拉紧螺杆。
- 6.在作业过程中和班次作业结束时，经常检查，维护保养，易损件及时更换。

首先，稳定土拌和站对所选用的混凝土输送泵也有一定要求，必须要满足施工中单位时间内很大混凝土浇注时要求和很高高度，很大水平距离要求。

第二，保证各皮带输送机的正常运行，在正常施工中，必须加强对各皮带输送机的监控工作，当发现皮带偏离时要及时调整，否则可能会造成严重事故。

第三，对于操作人员来讲，稳定土拌和站一旦出现短时间内不工作时，可以按下“断料开关”，使配料机组和叶轮给料机停止供料，与此同时要关闭水泵电机，移动式稳定土拌合站价格，使供水也停止；如果是紧急情况下，操作人员可以按下稳定土拌和站上标有“紧急停止”的按钮，这样就会让所有电机都停止工作。

第四，移动式稳定土拌合站哪家好，要保持操作室内环境的清洁，因为稳定土拌和站控制柜对粉尘和高温有一定要求，一般温度要控制在25 以下，否则会影响控制柜的可靠性。

移动式稳定土拌合站供应商-创达机械-莱芜移动式稳定土拌合站由潍坊创达机械有限公司提供。潍坊创达机械有限公司位于山东省潍坊市安丘市兴安街道双丰大道兴安工业园A区301。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前创达机械在机械加工中享有良好的声誉。创达机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。创达机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。