

# 营口鹏达塑机高产高效45 C型吹膜机

产品名称	营口鹏达塑机高产高效45 C型吹膜机
公司名称	营口鹏达塑料机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:PE吹膜机 适用原料:PE、HDPE、LDPE、LLDPE 品牌:鹏达塑机
公司地址	鲅鱼圈区芦屯镇塑料工业园
联系电话	0417-7209988 13464704960

## 产品详情

种类	PE吹膜机	适用原料	PE、HDPE、LDPE、LLDPE
品牌	鹏达塑机	型号	45 × 30FM800mm
产品别名	吹塑机	产品用途	吹制塑料薄膜
最大吹膜宽度	700 ( mm )	吹膜厚度	0.01---0.2 ( mm )
螺杆直径	45 ( mm )	螺杆长径比	30:1
螺杆转速	150 ( rpm )	电动机功率	15 ( kw )
生产能力	20-50 ( kg/h )	机头膜口直径	80 ( mm )
重量	2500 ( kg )		

用途本机组适用于吹制低密度聚乙烯(ldpe)、高密度聚乙烯 (hdpe) 及线性低密度(lldpe)等塑料薄膜,广泛用于水果、食品、服装、纺织品、菌种种植、日用品等民用和工业品的内外包装。

性能特点:1、螺杆采用最先进的合金喷涂技术,经精密加工,硬度更高,耐腐蚀性能更佳,寿命长,是氮化处理螺杆寿命2~3倍;2、螺杆长径比大,塑化能力强,温度分布均匀,自动温控,吹制的薄膜光亮均匀制品使用性能好;3、整机结构紧凑,运转平稳,单臂架构,经济实用,牵引装置一体化并可自调升降;4、采用先进的变频技术,高效节能;5、卷曲形式多样,可任意选择;6、可按用户需要配置旋转机头。

### 主要技术参数main technical data

型号	model	sj-45 × 28(30)fm650/800/1000	sj-50 × 28(30)fm800/1000	sj-55 × 28(30)fm800/1000/1200
螺杆直径	diameter of screw	45mm	50mm	55mm
螺杆长径比	l/d	28(30):1	28(30):1	28(30):1
最大挤出	max output	20--45kg/h	20---50kg/h	20---60kg/h

量				
主电机功率	power of main motor	15kw	18.5kw	22kw
最大折幅	max fold width of film	600/750/950mm	750/950mm	750/950/1150mm