

C级波形梁护栏标准 张掖波形梁护栏 君宏护栏

产品名称	C级波形梁护栏标准 张掖波形梁护栏 君宏护栏
公司名称	冠县君宏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	18663589660

产品详情

波形护栏也叫防撞柱，常被安装在高速公路或大城市、乡村路面上，其功效是避免车子摆脱公路安全驾驶范畴，在遭受撞击后慢慢地形变，有益于机械动能消化吸收，降低游客死伤，防止导致十分比较严重的安全生产事故。普遍波形护栏有二种，一种是双波防护栏，另一种是三波防护栏。那麼波形护栏双波和三波二者区别在哪儿？我们一起来掌握一下吧。二者区别的地区1、规格型号上的区别双波波形护栏板：4320*310*85*3/4；双波立杆高度：114/140Mm×4.5毫米。三波波形护栏板：4320*506*85*3/4；三波立杆高度：130*130*2540。2、作用上区别二者的生产制造规格型号不一样，地面防滑处理级别就不一样。双波波形护栏地面防滑处理级别较差，广泛在并非很危险的高速公路，乡村公路等；而三波波形护栏地面防滑处理级别较高，能用较为危害性的地面，如高速公路，乡村公路，险要地面等。3、价钱上区别三波波形护栏连接的立杆是正方形的，肩负的冲击力也较为强，它的价钱当然更贵些。而双波波形护栏配的立杆是环形，价钱相对性要便宜一些。4、其他区别1、一吨双波波形护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米，张掖波形梁护栏，理重：3毫米厚的为49.16kg，4mm厚的为65.44kg；每千米3MM厚的重12.3吨，每千米4MM厚的重16.388吨。2、一吨三波波形护栏板可铺：4MM厚的39.2米。理重：102kg，相互配合130*130的镀锌方钢立杆。每千米4MM厚的重25.5吨。

为什么高速公路波形护栏板价格不一？我们经常听到客户问，同样的规格，为什么你们家的价格比他们贵这么多。我想说的是这个行业真的有点乱，有一些厂家用旧材料翻新来卖，更有一些不靠谱的厂家，收到定金后，偷工减料，发的货跟合同不一样，导致验收不过，重新返工的下场。所以要考察好工厂，货比三家，不一定便宜的就是好的。贵肯定有贵的道理，便宜肯定也有便宜的原因。一分价钱，一分货。这句话说的很对。下面我来说一下，影响护栏板价格有哪些因素：1、原材料价格。原材料价格的浮动，直接影响护栏板价格2、产品规格不同。高速公路和乡村公路的规格不一样，只要区别在于材料的厚度，路侧波形梁护栏，镀锌层，立柱的高度3、生产工艺不同。热镀锌的工艺，公路波形梁护栏，和热镀锌喷塑的工艺不一样。因为锌锭的价格比塑粉的价格贵，也是影响护栏板价格4、各地区的人工费不一样。现在各地方的工人工资，一直涨的很快5、订单数量。订单多了，原材料损耗少，价格还能优惠。节省更换材料的时间，减少对模具的磨损以上几点因素，是我个人的观点，仅供参考。

波形防护栏加工厂生产加工步骤波形梁钢护栏机械加工制造（二种：持续辊压成型、液压机冷弯成型，规范一般辊压成型主导）持续辊压成型（纵剪、成型、冲孔、裁切四一部分；欧美国家式进行483mm；

先成型后冲孔是在我国生产制造波形梁典型性方式) 液压机冷弯成型(跟上面一样四一部分;欧美国家式进行480Mm) 波形梁钢护栏防阻块、立杆、边缘制做(防阻块厚钢板冷弯成型、立杆冷弯成型、边缘选用实体模型碾成) 高强度螺栓制做(头顶部成型可冷拉, 挤压成型成型外螺纹, 盐浴炉或辊底炉开展热处理‘温度860 - 880 中间, 硝盐炉淬火340 - 380 解决’提升抗压强度和强度, 考虑到防锈处理·润化说明润化解决;密封圈: 对接焊缝 冲压模具外观设计 冲孔 锻平 碾磨 热处理工艺 制成品) 波形梁钢护栏制成品防腐蚀解决(热镀锌: 广、特性价钱适度的防腐蚀解决方式;加工工艺: 酸洗钝化 水清洗 碱洗 水清洗 稀盐酸解决 助镀 热浸镀 制冷)

c级波形梁护栏标准-张掖波形梁护栏-君宏护栏由冠县君宏交通设施有限公司提供。冠县君宏交通设施有限公司为客户提供“高速公路波形护栏板,镀锌防撞护栏,波形护栏生产厂家”等业务,公司拥有“君宏”等品牌,专注于隔离栅、栏、网等行业。 ,在山东冠县开发区工业园的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:赵经理。