

工地安全防护用品厂家 新疆安全防护用品 安徽华胤技术力量雄厚

产品名称	工地安全防护用品厂家 新疆安全防护用品 安徽华胤技术力量雄厚
公司名称	安徽省华胤钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县桥头集镇小韩社区小韩村民组1号
联系电话	13721102750

产品详情

洞口防护。当非垂直洞口短边边长大于或等于1500mm时，应在洞口作业侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆，下设180mm高的踢脚板，工地安全防护用品厂家，防护栏杆距离洞口不得小于200mm，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，栏杆表面刷黄黑相间警示漆，洞口应采用安全平网封闭。边长大于1500mm小于5000mm的洞口，新疆安全防护用品，应设置以扣件扣接钢管而成的1000 × 1000mm网格，并在其上满铺盖板或安全平网。

电焊面罩的介绍及使用

1、电焊面罩材料必须用不导电的材料制作。耐燃性能经试验，燃烧速度应小于760mm/min，金属部件经10%溶液浸泡15分钟后取出，不擦去表面液体在室温下干燥24小时，然后用温水洗涤。观察表面应无变化为合格;2、重量及厚度：头带式面罩不含滤光片和保护片560g以下，施工安全防护用品批发价，手持式在500g以下;3、电焊面罩尺寸应符合有关规定;

安全防护围栏的介绍

1、临边防护栏杆采用钢管栏杆及栏杆柱均采用 48* 3.5mm的管材，施工安全防护用品生产商，以扣件或电焊固定。2、防护栏杆由二道横杆及栏杆柱组成，上横杆离地高度为1.2米，下横杆离地高度为0.6米，立杆总长度1.7米，埋入地下0.5米，立杆间距2米，每隔4米立杆设置一C15混凝土块基础，砼基础尺寸为0.3 × 0.3 × 0.5米，立杆居中设置。3、防护栏杆自上而下用安全立网封闭

工地安全防护用品厂家-新疆安全防护用品-安徽华胤技术力量雄厚由安徽省华胤钢结构工程有限公司提供。安徽省华胤钢结构工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事江苏安全体验馆，浙江安全体验馆，江西安全体验馆的厂家，欢迎来电咨询。