

# 合肥皖一美工艺好 室内旋转楼梯 安徽旋转楼梯

产品名称	合肥皖一美工艺好 室内旋转楼梯 安徽旋转楼梯
公司名称	合肥皖一美楼梯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省巢湖市凌云工业园向阳南路与旗山路交口
联系电话	13635517595

## 产品详情

踏步的尺寸一般应与人脚尺寸步幅相适应，同时还与不同类型建筑中的使用功能有关。踏步的尺寸包括高度和宽度。旋转楼梯栏杆的间距：小于12.5厘米。扶手高度应在85~90厘米之间。阶梯的高度跟深度在15~18厘米之间。同一楼梯的各个梯段，其踏步的高度、宽度尺寸应该是相同的，尺寸不应有无规律的变化，以保证坡度与步幅关系恒定。

### 钢结构旋转楼梯的步骤

#### 一、与物业沟通

据介绍，一般的复式和跃层住宅中的楼梯是可以拆除改选的，而单体制和错层式住宅中的楼梯则不能随意拆掉改建。但无论是何种住宅结构，在拆掉原有建筑构件时都应首先与物业部门打好招呼。

#### 二、与厂家沟通

钢结构工程在安装楼梯前，在整体装修之前，就要与楼梯设计师进行初步楼梯方案的交流和询价，安徽旋转楼梯，这一点非常重要，因为楼梯要与整体装修相协调，旋转楼梯安装，从款式、材质到坡度等等，都要提前考虑，旋转楼梯设计，千万别认为楼梯到装修后再装就可以了。另外厂家一般还会有8--20天的生产周期。

### 三、测量与设计

工程师或装修设计师应上门测量，采集所有楼梯洞口的技术数据。如果选用成品楼梯，厂家的设计人员应和装修设计人员和客户现场沟通，室内旋转楼梯，以确定方案。设计出平面图。

### 四、签定单

在终确认了楼梯的设计方案后，消费者可与厂家签定定单确认书，付预付款。

按目前的市场出售的家庭用的成品楼梯的情况来看，高度一般在170-210MM，180MM左右是最经济适用的选择。在选择楼梯踏步高宽比时，对同一坡度的两种尺寸以高度较小者为宜，因行走时较之高度和宽度都大的踏步要省力些。根据楼梯间开间尺寸确定梯段宽度B和梯井宽度。用公式 $bh=450(\text{mm})$ ，或 $b2h=600 \sim 620(\text{mm})$ ，确定踏步宽b。

合肥皖一美工艺好(图)-室内旋转楼梯-

安徽旋转楼梯由合肥皖一美楼梯有限公司提供。合肥皖一美楼梯有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。合肥皖一美带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！