

合肥皖一美工艺好 全实木楼梯 阜阳实木楼梯

产品名称	合肥皖一美工艺好 全实木楼梯 阜阳实木楼梯
公司名称	合肥皖一美楼梯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省巢湖市凌云工业园向阳南路与旗山路交口
联系电话	13635517595

产品详情

楼梯应至少于一侧设扶手，

梯段净宽达三股流时应两侧设扶手，达四股流时应加设中间扶手。室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时，扶手高度不应小于1.05m。踏步前缘部分宜有防滑措施。有儿童经常使用的楼梯的梯井净宽大于0.20m时，必须采取安全措施。楼梯踏步的高度应符合规定。

如何装修实木楼梯。

- 1、考虑装修楼梯的位置和样式因素。楼梯对于整个家装的布局来说尤为重要，楼梯所占的空间和楼梯的出入口必须谨慎考虑。
- 2、实木楼梯的坡度。楼梯坡度是指楼梯的各踏板前沿连线与水平线的夹角，室内装修楼梯的坡度一般为30%，过陡与过缓都影响行走的舒适度。
- 3、室内实木楼梯的宽度一般为90厘米左右较适合，若单层面积较大，欧式实木楼梯，则适当加长到95-100厘米。

实木楼梯的坡度

脚的大小通常要适应脚的步幅大小，也要适应不同类型建筑物的功能。一步的尺寸包括高度和宽度。的步高宽比是实木楼梯的坡度。在同一坡下走，可以有不同的数值，给人一个合适的范围，实木楼梯厂家，让人走路感觉舒服。实践证明，行走时，舒适的步骤一般是较小的和更广泛的。因此，在选择长宽比时，阜阳实木楼梯，同一等级的二维应更适合于较小的高度。但要注意宽度不能太小，不小于240mm，

重点保证脚落在脚和脚跟90%点附近的台阶上，鞋底的焦点。对于成年人来说，实木楼梯的小宽度应为240mm，和舒适的宽度应为大约300毫米。在台阶的高度应不大于170mm，和舒适的高度为150mm左右。

合肥皖一美工艺好(图)-全实木楼梯-阜阳实木楼梯由合肥皖一美楼梯有限公司提供。“钢结构隔层,实木楼梯”选择合肥皖一美楼梯有限公司，公司位于：安徽省巢湖市凌云工业园向阳南路与旗山路交口，多年来，合肥皖一美坚持为客户提供好的服务，联系人：黄经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥皖一美期待成为您的长期合作伙伴！