

# 合肥耐磨地坪 温州弘康环氧地坪漆 耐磨地坪厂家

产品名称	合肥耐磨地坪 温州弘康环氧地坪漆 耐磨地坪厂家
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号
联系电话	18657716715 18657716715

## 产品详情

### 混凝土密封固化剂施工工艺!

施工工艺：清理基面 初步打磨 坑洞修补 不平整处点补 喷洒混凝土密封固化剂及加强剂 湿润地面 初步抛光 抛光 地面养护

#### 清理基面

使用洗地机清洗地面，清除原有地面垃圾、灰尘、浮浆，打开原有地面表面更多的毛细孔，露出混凝土清洁新鲜的表面，以利混凝土密封固化剂更多、更好地渗入地面，耐磨地坪厂家，以免颗粒物带入磨盘划伤混凝土表面

#### 初步打磨

使用打磨机对基面进行打磨，依地面情况选择干磨或水磨，先用50目树脂磨片打磨两遍，再用100树脂磨片打磨两遍，打磨完后清理表面浮浆、灰尘，打开原有地面的空隙，让混凝土密封固化剂可以充分渗透，坑洞修补及不平整处点补。

对有坑洞及不平整的地面进行补，有利于提高混凝土地面的整体美观度。

#### 喷洒混凝土密封固化剂及加强剂

将地面清扫干净至地面干燥后，视地面情况调配固化剂比例1:1-4(每平方用量：0.3-0.4kg)将固化剂用喷雾器均匀喷洒在混凝土地面，待固化剂与混凝土反应24小时后，再用喷雾器均匀喷洒加强剂(每平方用量：0.3-0.4kg)

#### 湿润地面

待加强剂反应2-4小时后，用洒水车湿润地面，准备初步抛光

## 初步抛光

用打磨机换上200目树脂磨片打磨两遍，再用500目打磨两遍，打磨完后清理表面浮浆、灰尘

## 抛光

湿润地面后，换上1000目树脂磨片打磨两遍后，换上2000目树脂磨片打磨两遍，打磨完后清理表面浮浆、灰尘，合肥耐磨地坪，如对光泽要求很高，可使用高速抛光机配抛光垫抛光或用高目数千磨片抛光

## 地面养护

施工完后的1-3个月内，经常用碱性的清洗剂或清水清洗，可加速固化剂的反应过程，使地面的密封和固化效果提前完成，固化后的地面尽量避免酸性清洗剂及其他酸性物质在地面停留，如有油污或颜色液体需及时清理，否则会留下印迹

温州弘康净化科技有限公司是一家以环氧树脂地坪漆生产和环氧地坪施工为主，集研发、生产、销售、设计、服务及施工为一体的化高新科技企业。

耐磨地坪地坪是盔甲的话，渗透地坪则是保护盔甲的。从某种意义上来说，渗透地坪和环氧地坪耐磨地坪完全不同，他们的不同点是区别于它们的施工方式，环氧地坪和耐磨地坪都是在地基上进行施工，而渗透地坪大部分时间都是在已经施工好的地坪上进行再一次加工。渗透地坪又叫固化剂地坪，它的施工过程是，在已经做好的地坪上或者已经损坏的地坪上加上一层渗透剂，从而延长地坪的使用寿命。

温州弘康净化科技有限公司是一家以环氧树脂地坪漆生产和环氧地坪施工为主，集研发、生产、销售、设计、服务及施工为一体的化高新科技企业，公司引进全套先进技术、设备及原材料，提供环氧地坪施工工艺指导耐磨地坪产品特性

- 1、漆膜流平性好，坚韧，具有良好的附着力，耐磨地坪公司，耐磨性，耐冲击等性能。
- 2、无缝无孔，密实度高，表面平整光滑、美观、有镜面效果。
- 3、耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别耐强碱性能好。
- 4、无毒、不助燃，洁净度高和防尘效果好，绿色环保。

合肥耐磨地坪-温州弘康环氧地坪漆-耐磨地坪厂家由温州弘康净化科技有限公司提供。温州弘康净化科技有限公司位于浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前弘康环氧地坪漆生产商在室内涂料中享有良好的声誉。弘康环氧地坪漆生产商取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。弘康环氧地坪漆生产商全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。