

# 镀锌铁皮风管批发 松滋镀锌铁皮风管 镀锌风管加工厂

产品名称	镀锌铁皮风管批发 松滋镀锌铁皮风管 镀锌风管加工厂
公司名称	襄阳海琦机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区车城湖北路
联系电话	18972265000 18972265000

## 产品详情

风管是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种，可按截面形状和材质分类。那么风管安装需要具备什么要求？

1、风管设备次第：先干管后支管，设备办法：根据实际情况断定。

可以在地面上连成的长度，然后全体吊装，镀锌铁皮风管报价，一般可接长至10--12米左右，用倒链或升降机将风管吊到支架上(比较重的风管)，也可以把风管一节一节地放在支架上逐节衔接。

2、技能要求，明装水平度 每米 3mm，总差错 20mm;垂直度每米 2mm，总差错 20mm;暗装，方位应正确，没什么差错。

3、复合资料风管接缝应牢固，无孔洞和开裂，风管系统设备结束后，应按系统类别进行严密性查验。

4、风管穿越需要关闭的防火防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不该小于1.6mm，风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无损害的柔性资料封堵。

襄阳通风风管是用于空气输送和分布的管道系统，风管加工厂分享有复合风管和无机风管两种。风管可按截面形状和材质分类。风管制作不锈钢风管制作是在咬口缝、铆钉缝、法兰翻边四角等缝隙处涂上密封胶（如中性玻璃胶）。襄阳风管安装哪家好？

涂密封胶前应清除表面尘土和油污。按截面形状，镀锌铁皮风管哪家好，风管可分为圆形风管，矩形风管，扁圆风管等多种，其中圆形风管阻力小但高度尺寸大，制作复杂。所以应用以矩形风管为主。按材质，风管可分为金属风管，复合风管，高分子风管。

风管一般指用在中央空调上的通风管道，就是空调新风系统上用的通风管道。一般小型住宅用不到的，风管一般广泛应用在食品加工、机械制造、药业制品、电子工业、购物中心、医院、棉纺织、厂房、体育娱乐文化场所、酒店、宾馆、超市、写字楼、小型别墅、航空航天制造、机场等领域。

送风，包括通气，如送鲜风和排气，这个范围很广，如工厂车间，生产场地空气，由于有害气体产生需要排出室外，又需要把室外空气输送至室内。这时就要使用流量大而压力小的空气输送管道，螺旋风管就适用，一般情况下使用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿场所使用不锈钢管。

除尘。有些工厂生产车间很多尘埃，需要专门的除尘装置，风流量较大的管道，可使用螺旋风管。

舰船上的通风管路，一般是用镀锌铁皮制造的矩形不锈钢风管，这种不锈钢风管一般用手工制作，生产效率低。后来出现了用机器制作的圆形不锈钢风管大大提高了风管的制作效率，镀锌铁皮风管批发，也提高了风管的质量，在民用船舶上有了普遍的采用。

对于苛刻的舰船，圆形风管显然比矩形风管占用较多的高度，因此限制了圆形螺旋风管在舰船上的推广使用。不锈钢风管的扁圆螺旋风管与圆形螺旋风管一样，也是由镀锌铁皮在的卷管机上卷制成型的。因而它可以用机械化生产，风管内表面平整光滑。材料的利用率也很高，镀锌铁皮的厚度一般为0.6mm，它虽比常用的矩形风管铁皮厚度0.75~略薄，但由于有螺旋形咬口的加强作用，所以刚度反而比矩形风管高。

扁圆螺旋不锈钢风管有非绝热和预绝热两种型式。非绝热型适用于单纯的机械通风，松滋镀锌铁皮风管，自然通风和外包绝缘的空调风管。预绝热风管有两种，一种是空气层隔热，即内管与外管之间有12.5~厚的空气层。另一种是内、外管之间填充隔热材料—岩棉或超细玻璃棉成为良好的隔热空调风管。

镀锌铁皮风管批发-松滋镀锌铁皮风管-镀锌风管加工厂由襄阳海琦机电工程有限公司提供。襄阳海琦机电工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。海琦机电——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省襄阳市襄州区车城湖北路，联系人：王长海。