

手动调节阀结构免费咨询

产品名称	手动调节阀结构免费咨询
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

一、调节阀日常维护工作内容调节阀日常维护工作内容分为巡回检查和定期维护两部分，巡回检查工作内容如下。1、向当班工艺操作人员了解调节阀的运行情况。2、查看调节阀和有关附件的供给能源(气源、液压油或电源)3、检查液压油系统运行情况。4、检查调节阀的各静、动密封点有无泄漏。5、检查调节阀连接管线和接头有无松动或腐蚀。6、检查调节阀有无异常声音和较大振动，手动调节阀结构，检查供给情况。7、检查调节阀的动作是否灵活，在控制信号变化时是否及时变化8、侦听阀芯、阀座有无异常振动或杂音。9、发现问题及时联系处理。10、做好巡回检查的记录，并归档。定期维护工作内容如下：1、定期对调节阀外部进行清洁工作。2、定期对调节阀填料函和其他密封部件进行调整，必要时应更换密封部件，保持静、动密封点的密封性。3、定期对需润滑的部件添加润滑油。4、定期对气源或液压过滤系统进行排污和清洁工作。5、定期检查各连接点的连接情况，腐蚀情况，必要时应更换连接件。

重庆ZDLP精小型电子式电动单座调节阀

重庆ZDLP精小型电子式电动单座调节阀概述

ZDLP电子式电动单座调节阀，由3810L型（或PSL系列）直行程电子式电动执行机构和直通单座阀组成。内含伺服功能，接受统一的4-20mA或1-5V·DC的标准信号，将电流信号转变成相对应的直线位移，自动地控制调节阀开度，达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。该类型阀门属于电动调节阀的一种。适用于对泄露量要求严格、阀前后压差低及有一定粘度和含少量纤维介质的场合。

重庆ZDLP精小型电子式电动单座调节阀阀体

型 式：直通单座铸造球型阀

公称通径：20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm

公称压力：PN1.6、4.0、6.4MPa

法兰标准：JB/T79.1-94、79.2-94等

材 料：铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti）等

上 阀 盖：标准型-17 ~ +230 、 散热型+230 ~ +450 、 低温型-60 ~ -196 、 波纹管密封-40 ~ +350

压盖型式：螺栓压紧式

填 料：V型聚四氟乙烯填料、含浸四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料

重庆ZDLP精小型电子式电动单座调节阀阀内组件

阀芯型式：单座柱塞型阀芯

流量特性：等百分比特性和线性特性

材 料：不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L）、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等

重庆ZDLP精小型电子式电动单座调节阀执行机构

型 式：电子式电动执行机构（如PSL、3810等）

电 源：220V或380V

输入信号：4-20mA或1-5V · DC

输出信号：4-20mA · DC

阀作用型式

分电关式（B）或电开式（K）阀

重庆调节阀分类按行程特点可分为：直行程和角行程。直行程包括：单座阀、双座阀、套调节阀筒阀、笼式阀、角形阀、三通阀、隔膜阀；角行程包括：蝶阀、球阀、偏心旋转阀、全功能超轻型调节阀。调节阀按驱动方式可分为：手动调节阀、气动调节阀、电动调节阀和液动调节阀，即以压缩空气为动力源的气动调节阀，以电为动力源的电动调节阀，以液体介质（如油等）压力为动力的液动调节阀；按调节形式可分为：调节型、切断型、调节切断型；按流量特性可分为：线性、对数型（百分比）、抛物线、快开。

手动调节阀结构免费咨询由重庆大才阀门制造有限公司提供。手动调节阀结构免费咨询是重庆大才阀门制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。同时本公司还是从事重庆电磁阀、黄铜电磁阀、，不锈钢电磁阀、水用电磁阀、，大口径电磁阀的厂家，欢迎来电咨询。