

离心农作物灌溉泵 程跃泵业 农作物灌溉泵

产品名称	离心农作物灌溉泵 程跃泵业 农作物灌溉泵
公司名称	河北程跃泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号
联系电话	13284385666 13284385666

产品详情

农作物灌溉泵在进行正式工作时，需要对它进行一定的安全调试工作，以确保它能够安全的运行，为了保证它的使用质量，这也是比较重要的一点，希望大家通过下文的介绍能够有所注意。

1) 标高调整

农作物灌溉泵标高的调整是便于泵体与管线的连接。在一般情况下其标高以泵轴心线为测量点，离心农作物灌溉泵，以泵基础上标定的基础标高作为测量基准，用液位连通器测量。对于要求严的，其标高调整时用水准仪测量。

2) 初找水平度

农作物灌溉泵初找水平度可在找标高后进行，它是通过调整临时垫铁的高低来调整其水平度的。它的水平度调整用精度为0.02毫米/米的水平仪，在泵的进出口法兰面上或泵轴上进行测量。水平剖分式的泵则可将水平仪放在水平中分面上或泵轴和进出口法兰面上测量。

3) 定位和校正

农作物灌溉泵的定位和校正就是将泵安装到基于根据纵向和横向中心线的中心线以符合要求。在双吸泵的安装过程中，对于一般大小型泵其与电机共用一个机座，安装时均是用整体安装法，将泵和电机及机座一起整体平稳吊到基础上，然后定位和校正。对于大型泵通常先把机座吊装就位并调整好中心位置及水平度后，再将泵和电机吊装到机座上调整水平度联轴器轴端距等。

农作物灌溉泵的安全调试工作，我们不仅需要找好定位，还需要通过调整它的标高来确保操作的安全性，农作物灌溉泵型号，简单的介绍就是这么多，希望大家能够有所帮助。

农作物灌溉泵汽蚀余量有很多危害，严重影响着农作物灌溉泵的安全运行，如产生振动和噪声，引起过流部件的腐蚀破坏和水泵性能下降等。农作物灌溉泵汽蚀余量与装置参数无关，sh农作物灌溉泵，只与农作物灌溉泵进口的运动参数有关，而运动参数在一定的转速和流理下是由几何参数决定的，也即水泵汽蚀余量是由叶轮进口部分的几何参数决定的，如叶轮进口直径，叶片安放角和叶片数等。为了提高水泵的抗汽蚀性能，农作物灌溉泵，在设计阶段还要充分考虑进口几何形状对离心泵汽蚀的影响。

S

型中开泵结构型式：

“

S

”系列型泵为卧式安装，吸入口和吐出口均在泵轴中心线下方，泵体水

平中开，

检修时不需拆卸进水和出水管路。

轴封为软填料密封；

亦可改为机械密

封。

离心农作物灌溉泵-程跃泵业(在线咨询)-农作物灌溉泵由河北程跃泵业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北程跃泵业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为污水泵、杂质泵具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事潜水排污泵，WQ潜水排污泵，潜水排污泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。