

脱硫卧式泵检修工艺 程跃泵业 卧式脱硫泵

产品名称	脱硫卧式泵检修工艺 程跃泵业 卧式脱硫泵
公司名称	河北程跃泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号
联系电话	13284385666 13284385666

产品详情

DT型卧式脱硫泵脱硫泵厂家 河北脱硫泵型号

DT型卧式脱硫泵主要过流部件材质：叶轮、耐磨板Cr30A，泵体、后泵盖2605N，或与此相同材质GLH-5、A49材质。

DT型卧式脱硫泵主要应用于湿法FGD装置中脱硫吸收塔的循环用泵，其主要工艺为将吸收塔中的石灰石浆液与烟气循环作用，卧式脱硫泵价格，排出工业石膏并消除气体。其烟气脱硫浆液介质状况主要为：15-25Wt%石膏和碳酸钙浆液、PH=4-7，Cl- 60000ppm，温度50-55℃，比重1.15. 含固腐蚀性高速流动的复杂介质对循环泵的用材提出了苛刻的要求。因此浆液循环泵过流部件的耐腐蚀耐磨性能是决定该泵使用寿命的重要指标。

卧式脱硫泵机械密封零部件所用摩擦副材料

(1)介质侧机械密封所用摩擦副材料由动环和静环所组成的摩擦副是机械密封重要的零件，由于介质侧机械密封所密封介质具有腐蚀性和磨蚀性，因而介质侧机械密封采用耐腐蚀和耐磨的无压烧结碳化硅。

(2)大气侧机械密封所用摩擦副材料大气侧机械密封常用的摩擦副材料为硬质合金YG6和YG8，由于轴封水采用清洁自来水，表面粗糙度值又很低，卧式脱硫泵图片，一般来说，卧式脱硫泵，这种密封几乎没有发现问题。

(3)密封胶件材料 由于石灰石浆液的强磨蚀性、强腐蚀性和汽蚀性的介质特点，O形密封圈选为氟橡胶。

(4)金属结构材料由于密封介质的特殊性质，弹簧及触液金属件材料选为双相不锈钢，其余金属材料选为316L或其他不锈钢金属材料。

DT型脱硫泵

脱硫泵流量范围：10-480(m³/h)(m³/h)

扬程范围：4-55(m)(m)

功率范围：1.5-22(kw)(kw)

产品优势：质量稳定，常规产品全部 现货供应各种材质、非常规产品皆可订做

DT系列脱硫泵是森力克泵业针对火电厂燃煤机组脱硫净化装置而开发、研制。主要用于湿法脱硫系统，输送石灰石与石膏浆液。产品开发时借鉴了国内、外同类产品的特点，具有、运行、检修方便、使用寿命长等优点。

该系列用泵还可以用于输送冶金、矿山、煤炭等工业部门含有腐蚀性及微小固体颗粒的液体；也可用于市政排污和河道疏通。

脱硫卧式泵检修工艺-程跃泵业(在线咨询)-卧式脱硫泵由河北程跃泵业有限公司提供。河北程跃泵业有限公司为客户提供“纸浆泵,渣浆泵,泥浆泵,双吸泵,压滤机入料泵,多级泵,污水泵”等业务，公司拥有“程跃”等品牌，专注于污水泵、杂质泵等行业。，在河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：徐经理。同时本公司还是从事双吸中开泵，双吸中开泵厂家，S型双吸中开泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。