

## 防爆插座盒/箱（带漏电开关）

产品名称	防爆插座盒/箱（带漏电开关）
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BXX51 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

适用范围1.适用于爆炸性气体环境1区、2区；2.适用于IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1~T6的爆炸性气体环境；3.适用于20区、21区、22区危险场所的可燃性粉尘环境；4.适用于石油采炼、储存、化工、医药、及事设施等爆炸性危险环境；5.主要用于临时作业或移动作业电源分配。防爆插座盒/箱（带漏电开关）须知1.用户在订货时，须注明插座箱电流，若需带漏电功能，也需注明；若需带总开关则注明总开关的电流及极数，并注明进线方向及规格。2.如产品用于户外环境，须配置防雨罩。例：若订购BXS防爆检修电源插座箱，支路数为6、支路电流为15A、额定电压为220V、带总开关、总开关电流为100A、下进线、引入口规格为G11/2"，则订货型号为“BXS-6/15K100X(G11/2)”。产品特点1.壳体采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；2.采用模块化设计，各回路可以自由组合，带总开关产品内装高分断小型断路器或塑壳断路器；3.可带总开关，具有过载、短路保护功能，可根据用户要求配备漏电保护功能；4.有多种规格的插座，便于检修用电源；5.电缆或钢管布线；6.可根据用户要求特制。主要技术参数执行标准GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.3-2010、IEC60079防爆标志：ExdeIIBT5、ExdeIICT5、DIPA20T A,T5额定电压：AC220V/380V主回路额定电流：200A支路数：2、3、4、6额定电流：16A、32A极数：1P+N+PE、3P+N+PE防护等级：IP65防腐等级：WF1引入口规格：G1"~G2"适用电缆外径：8mm~38mm进线口方向：上进线、下进线（常规下进线、上进线请注明）安装方式：挂式、立式、移动式

询价须知：A.防爆配电箱防爆等级：级级B.防爆箱安装方式：1.挂式安装

2.落地式（立式）安装 C.防爆照明箱进出线方式：1.下进下出 2.上进上出 3.下进上出

4.上进下出 D.防爆动力箱防腐等级：1.户内安装 2.户外：a 详细介绍