

# 主厂房液压闸阀防爆电控箱

产品名称	主厂房液压闸阀防爆电控箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:lmfb 型号:B XK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

主厂房液压闸阀防爆电控箱技术参数：

- 1.防爆标志：ExdIIA——C T4——T6 DIP A20,A21 TA,T4——T6
- 2.额定电压：AC220——380V DC12V——127V
- 3.防腐等级：F2/WF2
- 4.防护等级:IP56,IP65
- 5.螺纹规格：DN15——DN100/G1/2 ——G4
- 6.通头方向：上进下处,左进右出（不受）
- 7.进线规格：4mm——80mm(图纸会有注明)
- 8.执行：GB3836.1-2000,GB3836.2-2000,GB3836.3-2000,IEC60079
- 9.防爆标志:Exed CT6\*Exed BT6
- 10.额定电压：AC380/220V/50Hz
- 11.主回路额定电流：60A-250A
- 12.防护等级：IP55

13.防腐等级：WF1

14.进线口规格：G2-G3

15.出线口规格：G11/2。

液压电磁阀防爆控制箱产品特点：

- 1、铸铝合金外壳，表面喷塑，耐腐蚀。
- 2、内装元件为生产的DZ47，NC100H或DZ20断路器
- 3、可分，合指示灯
- 4、具有过载，短路保护功能
- 5、可欠压，失压，漏电等保护功能
- 6、5N尤其适用于照明配电，\*\*D尤其适用于动力配电。
- 7、进线腔，元件腔，出线腔分别。
- 8、钢管布线或电缆布线须配电缆密封接头。
- 9、本产品符合CB3836.1.2——2000设计要求。

液压电磁阀防爆控制箱订货须知

- 1、本产品大部分都是非标定制的，可以根据用户要求定做。
- 2、通常可以直接提供图纸，我们根据图纸报价。
- 3、或者说出参数，我们根据参数报价。