

绿美佳能源 电磁导热油锅炉价格 兰州电磁导热油锅炉

产品名称	绿美佳能源 电磁导热油锅炉价格 兰州电磁导热油锅炉
公司名称	山西绿美佳能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省临汾市尧都区平阳南街三和家园东区015号
联系电话	13700582972 13700582972

产品详情

电磁导热油锅炉的安全保障

山西绿美佳能源科技有限公司以好的技术、产品的服务、先进的管理手段、成功三赢的协作模式，竭诚携手社会各界商贾精英，欢迎展开各种形式的真诚合作，共同开展市场，兰州电磁导热油锅炉，共创辉煌。

山西绿美佳能源科技有限公司主营变频电磁导热油锅炉、电磁变频导热油锅炉、导热油锅炉、导热油炉、电磁采暖锅炉、电磁变频采暖炉、电磁加热采暖锅炉、电磁变频热风炉、电磁变频热风机组。

保证导热油进水

导热油内严禁混入水或其他低沸点杂质和物质。开车时应先排净系统内的水分，然后打开进气阀和回止阀，按规定升温排除载热体中的水分；新换或添加的导热油必须经预热脱水处理方可加入；排除水分时一般应先开放空阀，再用小火以5 /h的升温速度将导热油温度升到150 ，使水分蒸发逸出。然后关小放空阀，以10 /h的升温速度将其升温至250 。升温过程中，如闻有水击声或看到压力偏高，应立即开大放空阀，驱逐水蒸气，然后关闭放空阀开车。停炉时，应放出被加热物料后关闭导热油炉蒸气阀，避免物料漏入系统。

电磁导热油锅炉的故障处理

山西绿美佳能源科技有限公司以好的技术、产品的服务、先进的管理手段、成功三赢的协作模式，竭诚携手社会各界商贾精英，欢迎展开各种形式的真诚合作，共同开展市场，共创辉煌。

山西绿美佳能源科技有限公司主营变频电磁导热油锅炉、电磁变频导热油锅炉、导热油锅炉、导热油炉、电磁采暖锅炉、电磁变频采暖炉、电磁加热采暖锅炉、电磁变频热风炉、电磁变频热风机组。

故障处理

1、出口油温超温

当出口油温超过设定的出口油温度上限值20 或超过350 时，电脑闪烁显示超温温度，强制关闭受控设备。

2、烟道温度超温

当烟道温度超过设定极限温度300 时，烟道超温指示，关闭受控设备。

3、低压差

当锅炉进口与出口油压低于设定的压差值时，电脑故障指示，电磁变频导热油锅炉厂家，强制关闭受控设备。

4、超压

当锅炉油压高于设定的高压点时，电脑故障指示，强制关闭受控设备。

5、电源提示

当系统电网电压超出正常运行范围（180V—260V），屏幕故障提示，不连锁设备

山西绿美佳能源科技公司自成立以来，电磁导热油锅炉价格，始终秉承“务实、创新”的创业精神，同时以市场需求为导向，以强大的技术力量为依托，以开发，生产和销售自有知识产权的技术产品为主，致力于开发的产品，电磁导热油锅炉安装，力争为客户提供的节能产品与服务。

公司主营导热油锅炉、变频电磁导热油锅炉、电磁加热采暖锅炉、电磁变频热风炉、电磁热风机、电磁变频热风机组。

电磁导热油锅炉

如何判断电磁导热油锅炉的测温装置是否正常？电磁导热油锅炉温度显示正常，不跳动，无断开显示，无报警代码，无负数，能升温能降温，能停止能工作。

电磁导热油锅炉运行中漏油是怎么回事？漏油的主要原因为法兰连接处的螺丝因受热松动引起石墨金属垫片压合不紧，或生胶带破损从而导致漏油，应注意法兰连接处的螺丝要定期紧固。

绿美佳能源(图)-电磁导热油锅炉价格-兰州电磁导热油锅炉由山西绿美佳能源科技有限公司提供。山西绿美佳能源科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山西 临汾 的节能设备等行业积累了大批忠诚的客户。绿美佳能源带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！