

高压实验室反应釜 实验室反应釜 环宇化工

产品名称	高压实验室反应釜 实验室反应釜 环宇化工
公司名称	威海环宇化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市高新区初村镇山海路200号
联系电话	13061173293 13061173293

产品详情

磁力反应釜和实验室反应釜结构详细介绍

电加热反应釜由锅体、锅盖、搅拌器、加热夹套、支承及传动装置、轴封装置等组成，不锈钢实验室反应釜，锅体、锅盖、搅拌器、轴封等均由1Cr18Ni9Ti不锈钢制作。

锅体与锅盖由法兰密封联接，锅体下部有放料孔，高压实验室反应釜，锅内有搅拌器，锅盖上开进料、搅拌观察、测温测压、蒸汽引出分馏、安全放空等工艺管孔。

加热夹套上开有进、排油（汽）测温，放空蒸汽阀门、电热棒等接管孔。

镍材实验室深冷反应釜

当设计温度高于-198度时，采用奥氏体不锈钢，当设计温度低于-198度时，应检验镍及镍合金及其焊缝在不高于设计温度时仍具有良好的拉伸断后伸长率才能应用。设计温度一般不低于-268度。

纯镍在室温下有强磁性，失去磁性的温度（居里温度）为360度，镍铜合金在室温下有弱磁性，其居里温度为43度~60度（因铜含量和其他合金含量的变化而异），小型实验室反应釜，镍-铬-铁合金在室温下无磁性，其居里温度为-40度。一般镍及镍合金不采用标准的磁性法无损检测。

冷凝回流磁力反应釜和实验室反应釜主要针对树脂合成，设备一般压力较低，容积一般较大，我公司已对此产品系列化生产；

加热方式可选择电加热和蒸汽加热；

容积：50ml-5000L 带冷凝器（横冷、竖冷）、磁力反应釜和实验室反应釜回收罐、蒸馏段（填料塔），实验室反应釜，配置阀门跟电控柜；

材质：不锈钢1Cr18Ni9Ti（或其他不锈钢，有色金属等，根据反应介质确定）

压力：-0.1-20MPa

温度： 320oC（特殊要求另议）

高压实验室反应釜-实验室反应釜-环宇化工(查看)由威海环宇化工机械有限公司提供。威海环宇化工机械有限公司在反应器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，环宇化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：董国峰。同时本公司还是从事酯化缩聚反应釜，哈氏合金反应釜，深冷反应釜的厂家，欢迎来电咨询。