

友胜化工 化工搅拌器 周口搅拌器

产品名称	友胜化工 化工搅拌器 周口搅拌器
公司名称	淄博友胜化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区傅家镇傅家村
联系电话	0533-1234567 15169210121

产品详情

淄博友胜化工设备有限公司成立于2014年，主要负责减速机、搅拌器及非标搅拌装置、常压容器、搪瓷搅拌设备、搪瓷反应釜等产品的销售研发制造。该厂生产的搅拌设备应用于机械、化工、石化、冶金、制药、食品、石油、环保、筑路工程、有色金属、造纸和污水处理等领域。其的产品、优良的服务，赢得了广大客户的赞誉。

防腐搅拌器：根据工艺要求，有PP、PE、喷涂聚氨酯。碳钢衬胶、碳钢衬塑、碳钢贴陶瓷片、碳钢衬四氟、碳钢缠玻璃钢 我厂还可以衬高温丁基胶耐温110度 稀硫酸 固含量30%
，以为多家大型搅拌设备做过，至今仍在运转。

淄博友胜化工设备有限公司成立于2014年，化工搅拌器，主要负责减速机、搅拌器及非标搅拌装置、常压容器、搪瓷搅拌设备、搪瓷反应釜等产品的销售研发制造，公司直接面向广大客户，回答有关设备咨询，提供搅拌设计方案，并提供化工工程的咨询服务并与多家设计院合作。公司拥有多名搅拌设备设计技术人员，具有丰富的实践经验及设计经验，可根据不同行业的特点，进行针对性的搅拌设计。根据客户提供的罐体或槽体尺寸、介质、黏度、搅拌目的等资料，我们就会及时设计出让客户满意的搅拌方案。该厂生产的搅拌设备应用于机械、化工、石化、冶金、制药、食品、石油、环保、筑路工程、有色金属、造纸和污水处理等领域。其的产品、优良的服务，赢得了广大客户的赞誉。

解决搅拌器液体打旋现象的方法

- 1、为消除搅拌器内液体的打旋现象，使被搅拌的液体上下翻腾而达到均匀的混合，通常需要再搅拌容器内加挡板。
- 2、通常挡板的宽度约为搅拌器容器内直径的1/12 ~ 1/10，其中设备内的附件如温度计、传热蛇管或各种支撑体也可以起到一定的挡板作用的，但往往达不到“全挡板条件”。

3、增加挡板数计其宽度，搅拌器功率消耗也会增加，但增加到一定值以后，功率消耗就不会再增加。

总之，要解决搅拌器液体打旋现象，在设备内加上挡板，这样可以缓冲液体打旋的现象，此外，注意挡板的宽度与设备保持一定的比例，定期更换挡板，定期检查设备零件。

淄博友胜化工设备有限公司成立于2014年，主要负责减速机、搅拌器及非标搅拌装置、常压容器、搪瓷搅拌设备、搪瓷反应釜等产品的销售研发制造，公司直接面向广大客户，回答有关设备咨询，提供搅拌设计方案，并提供化工工程的咨询服务并与多家设计院合作。公司拥有多名搅拌设备设计技术人员，具有丰富的实践经验及设计经验，反应搅拌器，可根据不同行业的特点，进行针对性的搅拌设计。根据客户提供的罐体或槽体尺寸、介质、黏度、搅拌目的等资料，搅拌器设计，我们就会及时设计出让客户满意的搅拌方案。该厂生产的搅拌设备应用于机械、化工、石化、冶金、制药、食品、石油、环保、筑路工程、有色金属、造纸和污水处理等领域。其的产品、优良的服务，赢得了广大客户的赞誉。

脱硫搅拌器的三个磨损阶段分别是什么？

一、初期磨损阶段：

在这一阶段，脱硫搅拌器的磨损特点就是在短期内的磨损量增长较快，周口搅拌器，因为在新的摩擦副表面有微观波峰在搅拌摩擦中被破坏，所以磨损量的增长速度比较快，磨损量很快就会达到S1。

二、正常磨损阶段：

这一阶段的脱硫搅拌器的磨损特点是磨损量与工作时间成正比，会随着工作时间的增长而均匀缓慢的增长，在磨损量到达极限S2值以前时，这段时间内都是属于脱硫搅拌器的正常的磨损寿命。

三、急剧磨损阶段：

这一阶段中，脱硫搅拌器的表层被破坏，次表层耐磨性显著降低，配合间隙增大，出现冲击载荷，摩擦力与摩擦功耗增大导致温度升高等不良情况出现。

友胜化工(图)-化工搅拌器-周口搅拌器由淄博友胜化工设备有限公司提供。淄博友胜化工设备有限公司是一家从事“搅拌器,脱硫搅拌器,侧入式搅拌器,顶入搅拌器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“友胜”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使友胜化工在反应器中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！