

300*400*180 加厚三防配电箱

产品名称	300*400*180 加厚三防配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:FXM-G-T 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

300*400*180 加厚三防配电箱范围

1、适用于1区、2区危险场所2、适用于IIA, IIB类爆炸性气体环境。

箱体结构采用压铸铝型材模压而成,表面处理按防腐要求进行。箱体采用模块化结构,内部电气元件采用标准件,安装方便,维护简单。箱体采用模块化结构,内部电气元件采用标准件,安装方便,维护简单。

主要技术参数：1.执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC

600792.防爆标志：Exde BT6、DIP A20 TA，T6 3.额定电压：AC

220V/380V4.主回路额定电流：10A～630A5.支路数:2、4、6、8、10、12等6.支路额定电流：1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A7.防护等级：IP54(B)、IP55(DIP)、IP65(配防雨罩)8.防腐等级：WF1，WF29.入口规格：G1/2～G3"10.适用电缆外径：6～55mm11.进线口方向：下进下出、下进上出、上进上出或上进下出 具体的使用方法将根据工作现场的实际需要，确定安装位置和方式。

订货须知：订货时应注明配动箱的支路数，各支路相应的电流以及断路器的极数，若需带漏电保护功能请注明；注明进出线方向，进出线规格及对应的数量；户外明装不锈钢材质控制箱，明装304不锈钢配电箱可根据用户要求进行量身定做。