

# 降解材料设备高混机 高混机 环鑫只做精品机械

产品名称	降解材料设备高混机 高混机 环鑫只做精品机械
公司名称	东莞市环鑫机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇葵清路180号2号楼101室
联系电话	13712225335 13712225335

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市环鑫机械有限公司

### 高混机由哪些部分组成的

高混机组冷混合部分由盖子、锅体、传动、底座排出、电控制6部分构成，盖子可以沿水平方向旋转，设置安全保护装置，盖子没有盖子时，开关部分连接，电机没有启动，盖子没有盖子时，搅拌浆料旋转引起人身事故，盖子上设置投入孔锅体由不锈钢焊接，内壁非常光滑硬，具有耐磨性、耐腐蚀性、不附着材料等结构特征。锅壁设有冷却夹套，通过水冷循环达到冷却目的。高混机组冷混合部分传动部分由启动电机通过三角皮带轮驱动减速机，将动力输入主轴，使搅拌浆旋转，使热混合物冷却混合。高混机组冷混合部分底座由钢板、角钢焊接而成，设有调节螺栓，可调节传动三角带的松动，底部设有地脚螺钉和底座固定。出料部分由铝合金铸造而成。安装气动卸料门。气缸与材料门直接连接，压力可靠，密封性好，开闭灵活，使用Mpa空气压缩机(用户自己选择)，材料排出方式可以自动控制锅内材料温度，用按钮手动控制材料门的开闭。

### 高混机

高速混合机的注意事项；1. 电动机运转时应平稳，无异响，常检温升是否正常。2、

主轴轴承、三角皮带轮等转动部件运转是否正常，如有异常噪音或震动，应立即停机检查，对损坏的零件，应立即更换维修。3、当换料机颜色时，混料箱及排料口必须清理干净。4、设备的投料不能超过装载系数。在设备运行时，如添加助剂时应慢慢加入，不可使助剂突然倾入机体，造成局部物料结块，导致负荷突然增加，损坏设备。

高混合器主要适用于工程塑料、粉末、粒子、助剂、色母、色粉、阻燃剂等行业，适用于粒子和粉末、粉末、粉末和助剂的混合搅拌。随着科学技术的进步，生产技术和材料性能要求，混合速度快，产量高，能耗低，材料混合均匀，高混合机取代低混合机。高混合机的叶片结构使材料成为漩涡状态的高速混合搅拌，加热干燥，搅拌桶采用圆弧型设计，其作用是清洁材料，桶内底部无残留材料，设备高速运转时材料快速分散，搅拌桨利用重力和离心力向上扔下面的材料，上面的材料快速下压，循环，达到高速混合的作用。搅拌桨的形式因材料的结构而异。