

重庆安全网 捷睿斯建材 工地安全网

产品名称	重庆安全网 捷睿斯建材 工地安全网
公司名称	渝北区捷睿斯建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆主城及周边区县均可发货销售（重庆、四川、贵州）
联系电话	15223695665

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：渝北区捷睿斯建材经营部

安全网在建筑施工中的使用规范

安全网在使用时必须经常地检查，并有跟踪使用记录，不符合要求的安全网应及时处理。

安全网在不使用时，必须妥善的存放、保管，防止受潮发霉。安全网首先看是平网还是立网，立网和平网必须严格地区分开，立网不允许当平网使用；架设立网时，底边的系绳必须系结牢固。

渝北区捷睿斯建材经营部一直专注生根建筑行业。主要生产止水钢板，安全网、高强丝杆、止水螺杆、步步紧、顶托、铁马凳、钢笆网、U型丝螺栓，配套止水钢板、套筒、脚手架/轮、卡管片、人造草坪等建筑工程施工材料。本部坚持”以人为本、忠信诚合“的宗旨，贯彻“生产、精良制造”的思想，实行“客户的需求就是我们的追求”理念，为您提供出的产品。

安全网是什么

安全网是一种由尼龙绳或聚乙烯丝绳编制成菱形或者方形网目的网，颜色通常为绿色。由网目主体、围边的边绳和固定用的系绳组成，但有一些安全网在网目主体中还增加了其他绳，这种绳叫筋绳，目的是为了增加安全网强度。

主要用途是在高层建筑施工过程中设置在水平面或立面上，起到高空坠落防护的作用。

主要分为两类，一类是设置在水平面上的平网，一般使用尼龙绳编制而成，网目孔径较大一些，分布稀疏，具有一定的强度，要求能够承受较大重量；另一类是设置在建筑物周围立面上的立网，一般使用聚乙烯单丝编制而成，网目孔径较小，分布细密，强度要求低于平网，主要用于遮挡高层建筑物边缘，防止人员或物体掉落，同时起到防尘、隔音、美观等作用。

每张安全网常用的规格不等，可根据施工现场需求定制符合要求的型号。实际应用中，平网用得多的型号为3m*6m，立网用得多的型号为1.5m/1.8m*6m。

- 1.网片的色泽，颜色越鲜艳且光泽度越亮，工地安全网，说明网丝的纯度越高，重庆安全网，质量也就越好。
- 2.网片的气味，刺激性气味越大，说明再生塑料的网片品质越差，无味即为纯原生塑料所制。
- 3.网片的尺寸，直接用卷尺量，看是否达到规格要求。
- 4.网目密度，与网丝粗细及单位面积编结的网丝数量有关，网目密度越高网片质量越好，一般不应低于800目/100平方厘米。
- 5.缝线不得有跳针、漏缝，工程安全网，缝边应均匀。

重量：检验网片质量的一个较简单的尺度，建筑安全网，一般重量越大质量越好。另外要特别注意绳子是否偏粗偏重，可以用手掂量一张网边缘的绳子部分可估计出来，因为一张网的质量好坏主要在于网片的重量，绳子比网片便宜，偏重了显然是以次充好。

重庆安全网-捷睿斯建材-工地安全网由渝北区捷睿斯建材经营部提供。渝北区捷睿斯建材经营部是重庆重庆市,金属建材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在捷睿斯建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创捷睿斯建材更加美好的未来。同时本公司还是从事止水钢板，止水钢板厂家，止水钢板批发的厂家，欢迎来电咨询。