

山东日照脱水防锈油F-72DL为什么能脱水

产品名称	山东日照脱水防锈油F-72DL为什么能脱水
公司名称	高密市油匠人润滑油店
价格	480.00/桶
规格参数	品牌:茵博润 型号:F-72DL 产地:广东
公司地址	高密市密水街道长风街65号
联系电话	18068080226

产品详情

茵博润脱水防锈油F-72DL

本产品是由矿物油、防锈添加剂、脱水添加剂、和溶剂组成的一种油状液体。

一、脱水防锈油功能和用途

用于脱除金属表面的自来水、防锈水、氯化钠溶液、切削液、磷化液及金属清洗剂，并在其表面上很快地附有一层油膜而防止水份和大气引起的锈蚀。它主要用于工件经水剂液体处理后进行工序间脱水，作短期防锈（3-6个月），也可用于工件长期封存前的脱水清洗处理。是一种用途广、工艺简化的防锈油品。

二、使用方法

1. 金属零件表面若有油污或铁屑应先在汽油或表面活性剂溶液中清洗干净，然后再浸入脱水防锈油中，浸油时间应大于30秒，不时摆动，效果更佳。对于有孔隙、盲孔内腔的零件一定要滚洗，保证脱水彻底。

2. 脱水后的零件应防止二次沾水、手直接触摸及其它有害物的污染。

3. 脱水油槽底应成锥型，并装有阀门，便于定期排放槽内的水分或污染物；锥型部上端应有网状的隔层，以限制分离后的水分在油中流动，排水前应让油槽中的脱水油与水有大于5分钟的静止分离时间。

三、注意事项

在使用过程中，应保持油液清洁，经常检抽脱水性能、水溶液酸碱和腐蚀性能等，发现问题，应及时更新。直接脱除带有乳化剂的液体，会影响脱水油的性能和寿命，醉好水清洗后，使用本品。 I&O6&O&O226茵博润工业润滑油。