

耐酸防腐 橡胶衬板 防腐

产品名称	耐酸防腐 橡胶衬板 防腐
公司名称	南京环品橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:橡胶衬板 用途:防腐 颜色:黑色
公司地址	南京市江宁区东山街道骆村兴民工业园科苑路128号
联系电话	86 025 52163494 13338629932

产品详情

材质	橡胶衬板	用途	防腐
颜色	黑色	产地/产商	南京

工程案例

南京红太阳化工集团	磷酸贮罐等设备	广东省番禺市复合肥厂	
山东滨州钛白厂	白水沉降槽	连云港陈家港发电厂	
鲁北钛业有限公司	泥浆下料斗	南京污水处理公司	
东台市压力容器制造厂	储罐衬胶	南京优派化工有限公司	
常熟市轧钢厂	钝化池	广州奥桑味精食品有限公司	
中国稀有稀土有限公司	电解槽盖、电解槽	鲁北钛业有限公司	
深圳市安泰华电力有限公司	管道衬胶	山东滨州钛白扩建防腐工程	
南京科亚化工成套装备有限公司	衬胶设备	昆明金顾源经贸有限公司	

工程类型

预硫化丁基橡胶衬里

该橡胶衬里为您解决大型设备现场防腐衬里的任何烦恼，耐温-50 ~ 130 。传统的橡胶衬里常受到硫化罐容积和工艺的限制，特别是硬质橡胶衬里的动态性能差，常因容器的热胀冷缩或者容器受到碰撞变形时，易发生衬里裂缝、破碎和掉落造成腐蚀损坏，预硫化丁基（复合）胶板衬里从根本上解决这一问题，并适用于衬胶设备局部损坏或腐蚀的抢修，可以在设备现场以最短的时间实施修复作业，无需拆卸设备，修复后的设备完好如初，省时、省力、安全可靠。预硫化丁基橡胶衬里可以在钢壳设备基体上使用，也可以在水泥砼设备基体上使用。

预硫化丁基橡胶衬里性能参数表

扯断伸长率	
扯断永久变形	
耐酸碱系数	
hcl	
h2so4	
h3po4	
naoh	

室温自硫化丁基橡胶衬里

该橡胶衬里解决您大型设备现场防腐衬胶的任何烦恼，耐温-50 ~ 150 ，耐真空！室温自硫化丁基橡胶衬里缺陷，是一种高性能防腐衬胶新技术。该胶无须加热硫化；它可在自然条件下自行硫化；施工工艺简单、方便硫化，胶板柔软，且具有适宜的衬胶强度和可塑性，不受容器尺寸、结构及施工场地的限制，初粘性好；该胶料作胶粘剂，改变了胶板与胶水不配套的不合理体系，具有非常优异的粘接性能；气透性小，耐热性能好，有良好的物理机械性能。??? 室温自硫化丁基橡胶衬里可以在钢壳 设备基体上使用，也可以在水泥砼设备基体上使用。设备局部损坏或腐蚀的抢修，可以在设备现场以最短时间实施修复作业，无需拆卸设备和大面积清理，修复后、省力、安全、经济、可靠。

室温自硫化丁基橡胶衬里性能参数表

硬度,邵尔
拉伸强度,n
扯断伸长率
扯断永久变形
与钢的粘合,180 剥离 /2.5cm
耐酸碱性能
60%h2so4 室温 × 10 ⁵
40%h2so4 80 × 10 ⁵
25%h2so4 室温 × 10 ⁵
25%naoh 室温 × 10 ⁵
30%hf

		室温 × 10 ³
		40%h ₃ po ₄ 室温 × 10 ³
		30%hcl 室温 × 10 ³
		70%h ₂ so ₄ 室温 × 10 ³
		40%fecl ₃ 40 × 10 ³
		20%-75%h ₂ s 130 × 360

热水硫化橡胶衬里（常压蒸汽硫化）

该橡胶衬里常用于90℃以下的反应釜、贮槽、贮罐、离子交换器、计量槽、酸洗槽、电镀槽、管道、阀门、鼓或部件的防腐蚀衬胶，该产品应用范围广，价格低廉。该橡胶衬里需采用蒸汽加压硫化，本公司拥有 1000mm × 6000mm和目前国内最大的 5000mm × 13000mm等规格的硫化罐，适用于不同规格、形状的衬里

项目		热硫化橡胶衬里	热水硫化橡胶衬里
硬度邵尔a,度		78-95	78
横向折断强度,mpa		66	66
冲击强度,j/m ³		200 × 10 ³	200 × 10 ³
hc l % h cl × 10d × 室 温	20	0.98	0.90
	30% hcl × 10d × 室温	0.98	0.90
	40% h ₂ so ₄ × 10d × 室温	0.98	0.90
	60%	0.98	0.90

	h2so4 × 10d × 室温	98	0
h 3 p o 4	75% h3 po4 × 1 0d × 室 温	0. 98	0.9 0
na o h	40% naoh × 10d × 室温	0. 99	0.9 0

公司荣誉

营业执照	组织机构代码证
------	---------

税务登记证	建筑业企业资质证书
-------	-----------

磷肥、硫酸行业设备服务网资质证书	化工防腐蚀施工资质证书
------------------	-------------

防腐代理

一、合作经销防腐材料的四六大优势

1.价格优势：专业的橡胶板生产厂家，每个月的采购上百吨的橡胶原料，并可以进口到优质价廉的丁基橡胶原料，将直接导致产品成本的降低。 a、包装材料：这个方面的成本不能忽视,我公司的包装材料节能环保，根据货的大小多少，设计不同的包装，杜绝浪费。 b、原材料供应：经过我公司多年的发展，已经有了我们自己长期稳定的合作供应商，而且通过我们的调查显示，我们使用的原料价格的确要比别的厂家的便宜，这大大节约了公司的生产成本。 c、政府补贴：我们公司除了自身对各项费用的严格把关、节能省电之外，还享受政府给予的税费补贴，降低了生产成本，这也是我公司产品价格优势的一个重要原因。

2.胶粘剂，与几十年的胶粘剂厂合作，开发出专门用于橡胶防腐的胶粘剂，并在多年的实际应用中，取得客户的一致好评。

3.施工，公司引进各类施工工程师与项目经理，他们多年实际施工经验并都是在伴随着橡胶衬里防腐的发生在成长，对于客户，公司组织专门技术人员，随时按照客户要求免费培训销售人员和施工人员，更可开展上门培训。

4.供货及时，公司严守信用承诺，所有产品在接到订单通知后，均即时组织生产，确保了3天内供货。对珠三角以内用户，公司负责送至商定地点，最大限度让利于客户。

二、合作方式分类

合作方式共分为两类：

- a.只需要代理产品，自己进行施工，如出现任何施工问题，我公司随时可进行技术指导培训。
- b.不但需要产品，还需要我们施工。

批发说明

本厂所有出售的各类橡胶板、防滑垫、再生胶、橡胶管，多已批发价格出售，批发量以实际情况确定，本厂本分产品有库存

运费说明

与客户商谈后确定