

耐磨镀铜接箍 镀铜接箍 凤宝石油

产品名称	耐磨镀铜接箍 镀铜接箍 凤宝石油
公司名称	天津市凤宝石油装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海北环工业区振兴道6号
联系电话	16622065618

产品详情

天津凤宝石油装备-API80套管接箍-

套管接箍是油田钻井工具的一种，主要用于套管的连接。套管接箍主要解决了现有接箍因应力集中轻易产生疲惫断裂的问题。

常用套管类接箍规格：4-1/2"-20"

常用套管类接箍扣型：BTC、LTC、STC、VAM

表层套管：主要用于头一次开钻，钻开地表松软地层到基岩，为了封隔这部分地层不致坍塌，需用表层套管进行封固。表层套管的主要规格：508mm(20in)、406.4mm(16in)、339.73mm(13-3/8in)、273.05mm(10-3/4in)、244.48(9-5/8in)等。下管深度取决于松软地层的深度，一般为80~1500m。其承受的外压和内压都不大，特殊扣镀铜接箍，一般多采用K55钢级或N80钢级。

天津凤宝-110SS抗硫-80SS双抗硫接箍-厂家订购

API螺纹：API 5B标准规定的管螺纹，包括油管圆螺纹、套管短圆螺纹、套管长圆螺纹、套管偏梯形螺纹、管线管螺纹等。

特殊扣：具有特殊密封性能、连接性能以及其它性能的非API螺纹扣型。

失效：在特定的服役条件下发生变形、断裂、表面损伤而失去原有功能的现象。油套管失效的主要形式有：挤毁、滑脱、破裂、泄漏、腐蚀、粘结、磨损等

石油套管是维持油井运行的生命线。由于地质条件不同，井下受力状态复杂，拉、压、弯、扭应力综合作用作用于管体，镀铜接箍，这对套管本身的质量提出了较高的要求。一旦套管本身由于某种原因而损坏，可能导致整口井的减产，甚至报废。

技术套管:用在复杂地层的钻进过程中，当遇到坍塌层、油层、气层、水层、漏失层、盐膏层等复杂部位时，都需要下技术套管封固，否则钻井就无法进行。有的井地层深而复杂，而且下井深度达数千米，VAMTOP镀铜接箍，这种深井需要下好几层技术套管，其力学性能和密封性能要求都很高，采用的钢级也较高，除K55以外，更多是采用N80和P110钢级，有些深井还采用Q125甚至更高的非API钢级如V150。技术套管的主要规格有：339.73mm(13-3/8in)、273.05mm(10-3/4in)、244.48(9-5/8in)、219.08mm(8-5/8in)、193.68mm(7-5/8in)、177.8mm(7in)等。

采用钢级：J55，K55，耐磨镀铜接箍，N80-1，N80-Q，L80，P110，L80-13cr，P110-13cr

产品包装：外表面涂保护层（喷漆），并按API 5CT标准标记，木箱，托盘，钢带捆扎或者是根据客户要求采用其他包装。

耐磨镀铜接箍-镀铜接箍-凤宝石油(查看)由天津市凤宝石油装备有限公司提供。耐磨镀铜接箍-镀铜接箍-凤宝石油(查看)是天津市凤宝石油装备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：潘俊伟。同时本公司还是从事油管接箍，油管接箍厂家，石油油管接箍的厂家，欢迎来电咨询。