

湖北防火彩钢板房 鼎坤隔音

产品名称	湖北防火彩钢板房 鼎坤隔音
公司名称	武汉鼎坤建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区佳园路光谷国际A座1906号
联系电话	15337262300

产品详情

彩钢活动房拥有 什么样的竞争优势呢？

彩钢活动房要以轻型钢结构为骨架图，隔层板为封闭式原材料，室内空间与标准规范模块化产品系列紧密联系，彩钢活动房部件采用螺钉连接，防火彩钢板房，生态环境保护社会发展色钢中移动家居家具新概。下面我们文章内容归纳彩钢活动房的竞争优势，以方便快捷您的掌握。

- 1、钢架结构系统软件使房子具备优异的抗风力86.4km/h;轻便的构造使房子在碰到比7度抗震设防抗压强度更强的灾害时主要表现出优良的一致性。
- 2、房子的全部构件均采用加工厂规范化和预制构件，不仅有益于安装和拆装，并且根据随意加上，降低和更改门的部位，丰富多彩了房子的合理布局和房子的作用，对话框和系统分区。
- 3、彩钢活动房采用冷拔厚壁轻型钢结构管理体系，墙面和房顶采用彩刚复合型彩钢夹芯板。
- 4、房屋品质轻，便于安装。6名技术员工每日可以安装一百五十平米的房子。

彩钢板安装前的放线工作，应在地（楼）面完成后进行，并在具备安装的其它相关条件如较大设备已运到位、暗敷地面管线已调整完及技术夹层主要安装工作基本完成，才可以进行。放线是在地面上划出彩钢板水平投影（50mm宽）及门、窗位置。上下马槽中心线应在同一垂直面上误差应在1.0%以内即3mm。

壁板应垂直，立缝要靠紧，缝隙越小越美观，立缝均匀。

在操作时，仔细清理立缝上的保护膜暂时揭开，而千万不要揭除。

清理槽内杂物及粘结的胶液凝固硬块。否则用再大的力也很难将立缝调整的均匀、密实。

装吊顶板：顶板的重量支撑是通过固定在周边的立板及中间悬吊的T型铝。长边缝间通过固定插件固定和加固，短边通过T型铝和连板抽芯铆钉固定。

吊平顶力求平整，板缝密实均匀、光洁、无痕、无伤。操作注意同立壁板。

活动板房平方怎么算？

活动板房有分规范的活动板房和非标活动板房。我们这儿便说规范的活动板房，规范的活动板房是以K为企业测算的，1K为1.82米。长度宽均以K为企业，房子横着规格为mK+160，竖向规格为mK+160，房顶选用坡屋面方式。

规范的活动板房，一般少为3K*4k高清刚开始，各层的高宽比为1P（P=2.7米）

接

湖北防火彩钢板房-

鼎坤隔音(在线咨询)由武汉鼎坤建材有限公司提供。武汉鼎坤建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北武汉的噪声控制设备等行业积累了大批忠诚的客户。鼎坤隔音带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！