

# 快速卷帘门厂家 镇江快速卷帘门 赛安达厂家定做

产品名称	快速卷帘门厂家 镇江快速卷帘门 赛安达厂家定做
公司名称	南京赛安达门业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花区大定坊大周路68号
联系电话	13776530126

## 产品详情

### 快速卷帘门的隔音性能

通常情况下人们都希望有一个宁静的居室，特别是靠近街道、公路的居室。利用完全闭合、安装于玻璃窗外部的卷帘窗可以大大提高窗子的隔音效果。通过研究人们发现，卷帘窗与玻璃窗间距越大，降噪效果越好。

为了获得理想的隔音效果，需注意以下几点：

- 1.卷帘板闭合的密闭性;
- 2.导轨处的密闭性;
- 3.卷帘窗座条与窗台的密闭性;
- 4.卷帘罩壳有足够的绝缘性能，以避免产生音桥。

### 快速卷帘门的保温性能

可以大大节省用于制冷、制热的能量。窗户是居室白天采光的主要渠道，快速卷帘门厂家，它省去了电灯采光所需的能源，镇江快速卷帘门，也是人的视线与大自然接触的通道。但是，它同时也带来了许多麻烦，例如，硬质快速卷帘门，在冬季，特别是北方地区，它将室内宝贵的热能流失到了室外;在夏季又将多余的热量传到了室内，使得人们需要用大量的电能来平衡室内的温度。为了更大限度获得保温效能，须将卷帘窗安装于窗的外部，同时要保证在玻璃窗和卷帘窗之间留有空气层。

为了获得理想的保温效果，提醒大家需注意以下几点：

- 1、卷帘板闭合的密闭性;
- 2、卷帘板与卷帘罩壳接触部分的密闭性;
- 3、导轨处的密闭性;
- 4、导轨与墙体结合的紧密性;
- 5、卷帘窗座条与窗台的密闭性;
- 6、卷帘罩壳的绝热性能。

快速卷帘门在企业的生产使用当中扮演着重要的防火防风防雨的功能，在某些场合建筑内不配备消防中央控制系统，火警发生时烟雾传感器接收的火警信号直接传至快速卷帘门的消防控制电器箱，在停电的情况下，只能通过拉动铁链将快速门放下，快速门配备的手动，只能单向放下不能提升，它的制作要求较高，耐火时间是钢质快速门通用技术条件中对耐火时间规定了防火等级，快速电动卷帘门，中间停留一定时间后，直至关闭，注意，快速门的下行速度和中间停留时间可在安装时进行调整。

当卷帘下行到离地面一定的位置时，停止下行，以利于人员的疏散和撤离，消防中央控制系统通过识别后接通火警所在区域的快速门电源，使火灾的区域的防火快速卷帘门按一定的速度下行，对于快速卷帘门的内部结构和操作熟练掌握，才能应对紧急情况时能够熟练操作帮助企业度过隐患的危害。

快速卷帘门厂家-镇江快速卷帘门-赛安达厂家定做由南京赛安达门业制造有限公司提供。南京赛安达门业制造有限公司是从事“卷帘门,快速卷帘门,,pvc卷帘门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姜经理。