

缓存仓 泰安腾峰环保 缓存仓价格

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 缓存仓 泰安腾峰环保 缓存仓价格 |
| 公司名称 | 泰安市腾峰环保设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泰安市灵山大街九州写字楼B段 |
| 联系电话 | 18954879677 |

产品详情

系统化膏体充填破短项目周期：项目从获批到成功运行，缓存仓价格，腾峰环保新的膏体充填纪录：仅6个月，连续两次、成功突破超长距离、大采深复杂工况下的膏体泵送技术。膏体充填是国际进的充填开采法。

因其是从源头治理矿山开采污染等问题的有效途径，而广被欧美等发达国家采用。它将开采后的废弃物制成膏体，“完璧归赵”给采空区，置换出矿产资源。

膏体凝结后强度高、无风化、无有毒物质释放，不污染地下水、不破坏耕地。此法可安全采出煤矿所有类型压煤。应用于金属矿，还能将尾矿库溃坝引发的土壤、水源等重金属高污染风险降低到几乎为零。

一、膏体泵基本结构

膏体泵主要由执行部分、液压动力部分和控制部分、润滑部分、

冷却部分等组成，

执行部分采用双液压缸同步，

单向阀补油形式，

分配阀采用

S管阀形式，主要磨损密封件采用耐磨新材料。

S摆阀状呈S形，其壁厚是变化的，磨损大的地方壁厚也大。摇臂轴C与摇臂相连，摇臂轴穿过料斗时，

有一组密封件起密封作用。图中所示为一个Y形密封与一个蕾形密封，内部充满润滑脂。大部分S管在切割环内有弹性（橡胶）垫层，缓存仓，可对切割环与睛板之间的密封起一定的补偿作用。S管阀设有磨损补偿机构，能够自动补偿磨损量。

搅拌缓存仓：

搅拌缓存仓为矩形结构，内设卧式搅拌螺旋和液压移动滑架，底部设有矩形大口径出料口。搅拌叶片采用45°转角切料的设计方式，在大幅提高搅拌效率的同时具有推料及翻料的功能，各搅拌轴分别采用独立驱动单元，结构简单、故障率低、运行平稳、噪音低。

液压移动滑架贴近仓底，缓存仓滑架，主要作用是破拱给料，污泥缓存仓，并具有一定的辅助搅拌作用。滑架整体采用方框结构，能将料仓中的污泥向出料口输送。滑架与料仓之间采用绞接形式，润滑效果好、磨损小、运行阻力小。仓内设的超声波料位检测仪，可产生高低位报警信息。

缓存仓-泰安腾峰环保-缓存仓价格由泰安市腾峰环保设备有限公司提供。泰安市腾峰环保设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东泰安的污水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。泰安腾峰环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！