

# 福建道闸 张氏卷闸门值得信赖 自动道闸维修

产品名称	福建道闸 张氏卷闸门值得信赖 自动道闸维修
公司名称	鲤城区张氏卷闸门加工店
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市鲤城区海滨街道笋浯社区临漳路39号(右起第二间)
联系电话	13328513692 13328513692

## 产品详情

### 停车场道闸系统设备定位

- 1、道闸定位：小岛模式中定位横向居中，距车牌识别一体机为30cm；在带岗亭的安全岛中，定位在距离安全岛长短侧边20cm的位置；
- 2、车牌识别一体机定位：小岛模式中定位横向居中，距无人值守终端（停车机器人）30cm的位置；在带岗亭的安全岛中，定位为距离长边距离20cm，福建道闸，距离道闸30cm的位置；
- 3、无人值守终端（或岗亭）定位：小岛模式定位横向居中，距离安全岛短边20cm的位置；在带岗亭的安全岛中，定位于具体安全岛长边20cm，停车场道闸行情，距离岗亭30cm的位置；
- 4、地感定位：地感车行方向定位于道闸感的垂直居中位置，小区道闸供应，在垂直于车行方向定位于车道居中位置；
- 5、减速带定位：减速带车型方向定位需根据车牌识别一体机的视频触发距离450cm，往前推80cm；在垂直于车行方向为车道居中位置。

### 维修道闸时需要注意哪几点？

#### 一、观察

打开设备外壳，应仔细查看电路板上是否有元件受损。如元件断裂、发黑发黄、引脚相碰、器件松动、

连线错误等。经验丰富的技术人员能根据察看部位，快速的找出故障节点所在。某些接触不良的道闸故障，可在光线较暗处观察部件是否有火花产生来确定。

## 二、询问

在与用户沟通时，首先了解道闸设备的机型、品名、使用期限、故障现象，再据此详加分析，以便做到有的放矢，对症下药。主要询问的内容有：何时损坏、是否浸水、是否受过撞击、是否电压过高、是否有人改动、是否操作不当、是否遭受雷击、是否有冒烟现象、是否有异响等等。问明原因后才能确定下一步的检修方法及处理措施。对于雷击、浸水、冒烟、烧保险等故障机型，不可贸然通电试机，否则将造成机器再次受创、故障扩大。

## 三、触摸

在维修过程中，也经常通电后用手摸某些部件。如马达、减速箱等，以便感觉其温度是否正常，如发热快、温度高、电路无短路故障则可断定设备部件的运行隐患。

### 智能道闸怎么接线呢？

1. 多芯电缆要先在每芯电线上用号码管标记芯号，并记录芯号与颜色的对应，这是电缆另一头接线的依据。
2. 接线时切勿将导线的铜芯直接拧在接线端子上，这样时间长了容易脱落，且开叉的铜芯会降低信号传输质量及造成短路。应该在每根导线的端头用专门的压线钳压制金属接管，然后将金属接管拧在接线端子上。
3. 接线完成后要完全清理剪下的线头等杂物，尤其是暴露的铜芯线头，以免通电时造成短路损坏设备。
4. 捆扎整理与接线端子连接的引线，自动道闸维修，信号线与信号线归类，电源线与电源线归类，以免互相干扰。

福建道闸-张氏卷闸门值得信赖-自动道闸维修由鲤城区张氏卷闸门加工店提供。“卷闸门,水晶门,伸缩门”选择鲤城区张氏卷闸门加工店，公司位于：福建省泉州市鲤城区海滨街道笋厝社区临漳路39号(右起第二间)，多年来，张氏卷闸门坚持为客户提供好的服务，联系人：张能。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。张氏卷闸门期待成为您的长期合作伙伴！