

# 消防蒸汽球阀 东莞蒸汽球阀 东莞牧森阀门

产品名称	消防蒸汽球阀 东莞蒸汽球阀 东莞牧森阀门
公司名称	东莞市牧森阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇塘厦大道新村58号
联系电话	13712727897

## 产品详情

快装球阀参数：

【阀体材质】：304、316、316L

【阀芯材质】：304、316、316L

【密封阀座】：NBR、EPDM、PTFE、硅橡胶

【压力等级】：1.6MPa

【公称通径】：DN25-DN150

【结构形式】：一体式

【连接方式】：卡箍快装

【温度范围】：PTFE：-30 ~ 180

【气动附件】：换向电磁阀、限位开关、空气过滤减压阀、电气、手轮机构

【气动执行器】：双作用、单作用常闭、单作用常开

【电磁阀电压】：AC220V/110V/380V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%

材质：不锈钢 连接形式：快装 公称通径：DN10-DN200 mm

适用介质：油品 压力环境：常压 工作温度：常温

驱动方式：电磁 流动方向：单向 标准：

零部件及配件：配件用途：调节 类型：直通式

作用对象：电站

气动球阀前后管线已准备好。前后管道应同轴，两法兰密封面应平行。管道应能承受球阀的重量，否则管道上必须配有适当的支撑。把阀前后管线吹扫干净，清除掉管道内的油污、焊渣和一切其它杂质；核对气动球阀的标志，查明球阀完好无损。将阀全开全闭数次证实其工作正常；拆去气动球阀两端连接法兰上的保护件；检查阀孔清除可能有的污物，然后清洗阀孔。阀座与球之间即使仅有微小颗粒的异物也可能会损伤阀座密封面。

球阀由于具有流体阻力小、操作方便、启闭迅速、密封性好和可靠性高等优点，东莞蒸汽球阀，在石油化工特别是煤化工行业得到广泛的应用。而煤化工原料因含有腐蚀性介质、硬物颗粒等，所以需要采用耐高压、耐腐蚀、耐磨损、适合温度范围广的金属硬密封球阀，此类球阀是通过预紧力和流体压力的双重作用，使球体与阀座压紧来实现密封。

在满足密封条件下，选择较大压力角可减小摩擦转矩；密封面宽度径向投影宽度大于7mm时密封不严，小于5mm时造成应力集中；横向纹理特征所需密封比压远小于纵向纹理特征表面；密封宽度越大，所需密封比压越小；相同泄漏量情况下，高温所需的密封比压明显大于常温时的密封比压。硬密封球阀的密封性能做了分析研究，其主要是关于材料、低压、超低温对阀座密封性能的影响。

不锈钢球阀具有结构紧凑，易于操作和维护的特点，消防蒸汽球阀，适用于水，溶剂，酸和等一般工作介质。它还适用于苛刻的操作条件的介质，例如和。球阀阀体（例如乙烯基）可以集成或组合。这种阀门必须水平安装在管道中。不锈钢法兰球阀的工作原理是通过旋转阀门来解除或阻止阀门。

不锈钢球阀可以是气动的也可以是电动的，这取决于分别由气动球阀和电动球阀组成的各种工艺设备。其中，气动球阀必须配备阀门以实现比例调节，并且电动球阀必须选择电子电动执行器以实现比例调节

消防蒸汽球阀-东莞蒸汽球阀-东莞牧森阀门(查看)由东莞市牧森阀门有限公司提供。消防蒸汽球阀-东莞蒸汽球阀-东莞牧森阀门(查看)是东莞市牧森阀门有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卓小姐。