

消防联动排烟窗厂家 一维工贸 排烟窗

产品名称	消防联动排烟窗厂家 一维工贸 排烟窗
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市一维工贸有限公司

?电动排烟窗采光效果好

电动排烟窗具有采光效果好，风阻小，屋面荷载小等特点。电动排烟窗是利用室内外温度差所形成的热压及风力作用所造成的风压，来实现自然采光、通风换气的一种通风装置，窗扇关闭时顶部有浑浊的废气，窗扇开启室内气压将浑浊气体排出。自然采光不仅能够节约照明所消耗的电能，还可以改善室内环境，提高视觉舒适度，调节人体的生物节奏，影响人的心理状况和人体健康。良好的自然采光设计给人以温暖的、开敞的、清静的感觉。

?屋顶电动排烟天窗的控制方式

屋顶电动排烟天窗控制方式：

电动开窗机采用220V交流电源，功率80W，排烟窗，启闭时间为6~8秒。

天窗启闭宜成组控制，每组天窗数 12樘。

屋顶电动排烟天窗有以下三种控制方式：

1、通用控制方式：控制天窗成组同时或顺序启闭。

2、智能控制方式：控制天窗成组同时或顺序启闭，电动排烟窗价格，天窗启闭具有角度设置、启闭方式设置、天窗启闭状态显示及故障报警显示功能、各类传感器自动控制功能。

3、智能网络控制方式：具有智能控制功能，可通过局域网实现远程集中控制。

三种控制方式具有消防联控功能。

建筑的下列场所或部位应设置防烟设施：

1、防烟楼梯间及其前室；

2、消防电梯间前室或合用前室；

3、避难走道的前室、避难层（间）。

建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑，消防联动排烟窗厂家，当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时，楼梯间可不设置防烟系统：

1、前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊；

2、前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗，且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。

消防联动排烟窗厂家-一维工贸-

排烟窗由聊城市一维工贸有限公司提供。聊城市一维工贸有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东聊城 的防火设备等行业积累了大批忠诚的客户。一维工贸带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事山东聊城铝合金耐火窗，山东聊城断桥铝耐火窗，山东聊城耐火窗厂家的厂家，欢迎来电咨询。