

福州环氧沥青防腐漆电话 环氧沥青防腐漆 福州中新佳美涂料

产品名称	福州环氧沥青防腐漆电话 环氧沥青防腐漆 福州中新佳美涂料
公司名称	福州中新化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区龙福涂料城一层D区B173号中新佳美店
联系电话	13705050175 13705050175

产品详情

【技术性能】：项目指标发光亮度（10分钟余辉）300mcd/m²柔韧性1mm冲击强度50kg/cm²附着力1级耐盐水性无变化余辉时间200min干燥时间表干2h 实干24h【施工要求】：

- 1、施工前要对被涂物进行表面处理，福州环氧沥青防腐漆批发，达到无油污，无锈痕无尘埃，施工时要求环境洁净，并有排风及空气洗尘设备等设施，以保证施工质量。
- 2、涂装工艺：可以喷涂或刷涂。
- 3、夜光漆使用前务必充分搅拌均匀，可以用专用稀释剂调至施工粘度进行施工。
- 4、将底材处理好后，可刷底漆，待底漆彻底干透后再刷面漆。

各色过氯乙烯漆【组成】：各色过氯乙烯漆是由过氯乙烯树脂、醇酸树脂加入有机溶剂颜料、填料、增韧剂及改性醇酸树脂等研磨而成。

【特性】：各色过氯乙烯漆具有良好的光泽，优良的户外耐候性，机械强度高，打磨性好，耐水性、耐油性良好。

【用途】：各色过氯乙烯漆适用于机床表面，机械设备表面的涂覆防腐，也可涂饰飞机。

【技术指标】：项目指标漆膜颜色及外观漆膜平整，无杂质柔韧性1mm打磨性光亮粘度，S20-75硬度不小于0.3耐水性，h不小于24耐油性，福州环氧沥青防腐漆电话，h不小于24【施工参考】：

- 1、各色过氯乙烯漆可采用喷涂或刷涂法施工。

2、施工时用X-3过氧yi烯稀释剂稀释，且勿乱用其他种类的稀释剂。

3、配套要求：可与各种过氧yi烯底漆及过氧yi烯腻子等配套使用。

【技术指标】：项目指标漆膜外观平整光滑细度，um不大于20固体含量，福州环氧沥青防腐漆施工，%成分—45±2柔韧性，环氧沥青防腐漆，mm不大于1冲击强度，kg/cm²250附着力，不大于2干燥时间表干，h2实干，h24耐性(5h)漆膜不发粘，不发软耐蒸馏水(72h)漆膜外观无显著变化耐热性(150℃，48h)符合变色标准样板耐盐雾性(72h)漆膜外观无显著变化 福州环氧沥青防腐漆电话-环氧沥青防腐漆-福州中新佳美涂料由福州中新化工有限公司提供。福州中新化工有限公司实力不俗，信誉可靠，在福建福州 的建筑用涂料等行业积累了大批忠诚的客户。福州中新化工带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！