

府谷排气阀厂家 排气阀厂家电话 强创建材

产品名称	府谷排气阀厂家 排气阀厂家电话 强创建材
公司名称	山西强创建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市旧晋祠路昌泰物流园对面中化二建院内
联系电话	15333618191

产品详情

山西强创建材有限公司（浙江盾运实业山西办事处）为您分享：，府谷排气阀厂家，如需详细了解，排气阀厂家电话，请来电咨询或在线咨询！

电动球阀的维修：

电动球阀阀体重新装配时螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧。

只有卸除球阀前后的压力，才能对球阀进行拆卸分解操作。

新零件在装配前也需清洗干净。

装配时应不允许有金属碎屑、纤维、油脂(规定使用的除外)灰尘及其它杂质、异物等污染、粘附或停留在零件表面上或进入内腔。

清洗后需待被洗壁面清洗剂挥发后(可用未浸清洗剂的绸布擦)进行装配，但不得长时间搁置，否则会生锈、被灰尘污染。

铜阀门安装：

1. 管螺纹连接的铜阀门与管端的管螺纹相连接，其中内螺纹可以是圆柱管螺纹也可以是圆锥管螺纹，而外螺纹必须是圆锥管螺纹。
2. 内螺纹连接的闸阀与管端相连接，排气阀厂家，需控制管端外螺纹长度尺寸。以免管端过量旋入以致顶压闸阀管螺纹内端面，造成阀座变形而影响密封性。

3. 管螺纹连接的铜阀门、安装旋紧时应扳钳该螺纹同端的六角或八角部位、不应扳钳阀门另一端的六角或八角部位，以免造成阀门变形。
4. 法兰连接阀门的法兰与管端的法兰不仅与规格尺寸一致，而且需公称压力一致。
5. 截止阀、闸阀在安装与调试过程中发现阀杆泄漏时，拧紧填料处压紧螺母即可，并注意用力不能过大，以不漏水为限。

球阀维修

分解下来的单个零件可以用浸洗方式清洗。尚留有未分解下来的非金属件的金属件可采用干净的细洁的浸渍有清洗剂的绸布（为避免纤维脱落粘附在零件上）擦洗。清洗时须去除一切粘附在壁面上的油脂、污垢、积胶、灰尘等 非金属零件清洗后应立即从清洗剂中取出，不得长时间浸泡 清洗后需待被洗壁面清洗剂挥发后（可用未浸清洗剂的绸布擦）进行装配，但不得长时间搁置，否则会生锈、被灰尘污染 新零件在装配前也需清洗干净

府谷排气阀厂家-排气阀厂家电话-强创建材(推荐商家)由山西强创建材有限公司提供。山西强创建材有限公司为客户提供“盾运铜阀门,ppr管,地暖管,分水器,小五金”等业务，公司拥有“盾运铜阀门,ppr管,地暖管,分水器,小五金”等品牌，专注于闸阀等行业。，在太原市旧晋祠路昌泰物流园对面中化二建院内的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。