

铝箔胶带厂家来电咨询

产品名称	铝箔胶带厂家来电咨询
公司名称	东莞市卓耀电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇增田村正拔二路5号2楼
联系电话	13592734538

产品详情

铝箔胶带的运输与保养

铝箔胶带由基材和粘结剂两部分组成，经过粘接使两个或多个不相连的物体衔接在一起。具有粘性强，可重复定位及长期印刷中坚持高结合力的特色。高、外观通明、无毒、无味、安全性好、运用方便、、抗缓冲强度高、具有杰出的回缩率。

铝箔胶带运送注意事项、铝箔胶带应存入仓库，防止日晒、雨淋；制止与酸碱油触摸，坚持清洁枯燥，距发现设备1m以外，室温在-15 ~40 之间。

铝箔胶带应成卷放置，不折叠，铝箔胶带厂家，寄存时刻过久时应每季翻动一次。装卸输送带时吊车，并用并有横梁的索具平稳吊起，防止损坏带边，切勿霸道装卸，引起松卷甩套。铝箔胶带的类型，标准要根据运用需要和具体条件，合理选取。

不得把不同种类，不同标准型号，强度，布层数的铝箔胶带衔接（配组）在一起运用。输送带接头选用热硫化胶接，以进步可靠性，坚持较高的有用强度输送机的传送辊筒直径与传送带的带轮直径应契合有关规定。

勿使铝箔胶带蛇行或蠕行，要坚持拖辊，立辊灵敏，张紧力要适度。输送机装有挡板和装洁设备时，应防止对铝箔胶带的磨损。清洁度是铝箔胶带杰出运转的基本条件，外来物质会影响带子偏疼，张力差异，乃至开裂。运用中发现铝箔胶带有前期损坏现象时，应及时查找原因，修补，防止不良后果的呈现。

一起来了解一下铝箔胶带金属板屋面檐沟部位施工方法

(1) 安装好预制檐沟后，将檐沟上方女儿墙水泥面清理干净，并涂刷基层处理剂。(2) 基层处理剂凝固后，安装泛水板，确保安装牢固并与墙体紧密结合。(3) 将泛水板擦拭干净，在泛水板与水泥墙面的接缝处粘贴的单面铝箔胶带，并按顺序剂压，使其粘结牢固；如果使用80mm宽的单面铝箔胶带可不使用泛水板。

近年来，国家相关部门颁布的一系列有利于胶带行业发展的产业政策及行业规划，为胶带行业的发展奠定了良好的制度基础。首先通过支持橡胶、新材料、纺织工业等上业的结构调整、技术升级，为胶带行业的产业升级提供物质基础；其次通过振兴机械装备制造业、冶金和港口等下业，扩大胶带行业的整体需求和市场容量；此外，支持和鼓励优势企业做大做强，提高胶带比重，促进胶带产业结构调整、技术升级和品牌战略。