

展吉扣件租赁电话 扣件租赁费用 昭阳区扣件

产品名称	展吉扣件租赁电话 扣件租赁费用 昭阳区扣件
公司名称	昆明展吉商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市嵩明县嵩阳镇武侯路
联系电话	13888489544 13888489544

产品详情

十字扣件一般用于两根垂直相交钢管的连接；旋转扣件一般用于两根任意角度相交钢管的连接，对接扣件一般用于两根钢管的对接接长。三种不同类型的扣件与钢管相互配合使用，从而形成了便于施工的扣件式钢管脚手架。

- 1.钢管: 脚手架钢管宜采用 48.3×3.6钢管（方案据实计算）。每根钢管的质量不应大于25.8kg。
- 2.脚手板：脚手板可采用钢、木、竹材料制作，单块脚手板的质量不宜大于30kg，木脚手板厚度不应小于50mm，两端应采用直径为4mm的镀锌钢丝各设两道箍。
- 3.扣件：分为旋转、直角、对接扣件，扣件在螺栓拧紧扭力达到65N·m时，不得发生破坏。
- 4.悬挑脚手架用型钢：型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢，钢梁截面高度不应小于不应小于160mm。

昆明展吉商贸有限公司坐落于嵩明县客运站旁，主要从事租赁钢管、扣件、盘扣（快拆架）、方柱扣、方管、顶托、套筒、C型钢、槽钢等建筑材料。本公司宗旨：，诚信为本！我们自成立以来，坚持以人为本，互惠互利，开拓的宗旨，把客户的需求放在首位，为客户提供好的的服务，愿我们能和您携手并进共创辉煌。欢迎您来电咨询！

直角扣件必须符合按规定程序批准的图样进行生产。扣件的材料应符合GB9440中KTH330-08牌号规定的力学性能。扣件生产必须按工艺规定的配料比进行配料。扣件热处理严格执行工艺规定的各阶段的温度

和时间。扣件的加工严格按工艺进行，并严格对扣件与钢管的粘合面进行试压，昭阳区扣件，以保证扣件抗滑、抗拉性能要求。扣件（除底座外）必须经过70N.m扭力矩试压检验，不允许破坏。直角扣件的抗滑性能，扣件租赁费用，当P=14KN时， $\delta \leq 0.5\text{mm}$ 。对接扣件抗拉性能，当P=6KN时， $\delta \leq 0.2\text{mm}$ 。砂眼面积大于10平方毫米的砂眼不允许超过一处，且累计面积不得大于40平方毫米。

昆明展吉商贸有限公司坐落于嵩明县客运站旁，主要从事租赁钢管、扣件、盘扣（快拆架）、方柱扣、方管、顶托、套筒、C型钢、槽钢等建筑材料。本公司宗旨：，诚信为本！我们自成立以来，坚持以人为本，互惠互利，开拓的宗旨，把客户的需求放在首位，扣件租赁，为客户提供好的的服务，愿我们能和您携手并进共创辉煌。欢迎您来电咨询！

正确的使用扣件有利于延长扣件的寿命，正确使用方式如下：

- 1、扣件式钢管模板支架施工前必须编制施工方案，制定比较严格周密的施工方案，如果方案制定的不好，在施工时就有可能出现一些不可预料的事件。
- 2、扣件外观质量要求。经常对扣件的外观质量进行检测，如有裂缝、变形或螺栓出现滑丝的扣件严禁使用；以防使用这些不合格的扣件出现施工故障和事故。
- 3、搭设扣件式模板支架使用的钢管、扣件，使用前必须进行抽样检测，抽样检测钢管、扣件的质量和外观是否符合标准，有关抽检数量按有关规定执行，要按照一定的比例进行抽样检测，未经检测或检测不合格的一律不得使用。
- 4、关于扣件的承载量，作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载，要承载一定的重量，脚手架不得与模板支架相连，相连时要进行一定的处理，保证扣件的合理承载重量。

昆明展吉商贸有限公司坐落于嵩明县客运站旁，主要从事租赁钢管、扣件、盘扣（快拆架）、方柱扣、方管、顶托、套筒、C型钢、槽钢等建筑材料。本公司宗旨：，诚信为本！我们自成立以来，坚持以人为本，互惠互利，扣件租赁服务，开拓的宗旨，把客户的需求放在首位，为客户提供好的的服务，愿我们能和您携手并进共创辉煌。欢迎您来电咨询！

展吉扣件租赁电话(图)-扣件租赁费用-昭阳区扣件由昆明展吉商贸有限公司提供。昆明展吉商贸有限公司是从事“扣件,盘扣（脚手架,快拆架）,方柱扣”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄总。