

且型橡胶止水带产品解析

产品名称	且型橡胶止水带产品解析
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	52.00/米
规格参数	材质:橡胶 类型:且字型 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、且型橡胶止水带产品说明：

且型橡胶止水带是我公司生产的一种异型橡胶止水带,且型橡胶止水带从字面意思来理解,顾名思义,是因为止水带的样式和汉字“且”的样子比较相似,所以起名且型橡胶止水带。且型橡胶止水带一般采用的是三元乙丙橡胶,有的耐老化性能,常用的规格为450*15mm.根据对且型橡胶止水带指标的要求,由专门的技术人员进行对原材料的配制,且型橡胶止水带主要以橡胶止水带和合成橡胶为主原料,并掺加多种辅加填充料,经过塑炼、混炼、挤压,将原材料压制符合尺寸的生胶片,然后再将生胶片经过高温硫化而制成符合标准的各种型号且型橡胶止水带。

二、且型橡胶止水带技术标准：

1. 公司生产的且型橡胶止水带是采用GB18173.2-2014标准生产的,尺寸公差一律按国家标准执行,如用户有特殊要求,可按用户要求制造。
2. 且型橡胶止水带型号以分类别分类编号,以方便设计参考和用户定货。
3. 我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的且型橡胶止水带,另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品,可适用于任何设计要求。

三、且型橡胶止水带施工要求：

- 1作用机理。填充混凝土内空洞毛细孔裂缝,封闭渗漏水通道,置换混凝土中地下水的位置。
- 2材料性能要求。渗漏水可灌性好;无腐蚀性和耐腐蚀性;有足够强度耐久性好无溶出物无收缩;与结构形成整体,材料有良好的粘结性,在振动下材料不分体不脱体。
- 3可选用的材料。注浆材料应选用超早强自流平水泥,该材料具有补强加固和堵漏功能。高分子注浆材料

选用改性环氧树脂，如EAA和KS7改性环氧树脂化学灌浆液。不应选用单组分水溶性聚氨酯浆液，主要原因是其耐久性差，与混凝土粘结能力差自收缩施工中不能采用二次重复注浆注浆堵漏容易出现假堵缺点。

四、且型橡胶止水带具体优势：

且型橡胶止水带适应变形能力强，能适应缝宽6cm以内的的变形；耐久性能好，且型橡胶止水带几乎不受环境影响；采用水压自密封技术，随着水压力增加密封性能强化；耐水压力高，变形量之前耐水压保持在40米水头；施工方便，适合多种形式安装；且型橡胶止水带应用范围广，广泛应用于各种有防水要求的建筑伸缩缝。且型橡胶止水带是一种应用于变形预留接缝的高性能止水带，由氯丁橡胶与塑料复合制成，能适应3倍以上缝宽的变形量不渗漏。施工方便，特别在维修工程中更有突出优势。