

# 攀枝花配电房绝缘胶垫 机房铺地绝缘胶垫

产品名称	攀枝花配电房绝缘胶垫 机房铺地绝缘胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

### 攀枝花配电房绝缘胶垫 机房铺地绝缘胶垫

#### 缘橡胶板标准:

厚度3mm---50mm宽度0.1m----2m长度0.1m----

绝缘抗电压1kv , 3kv , 5kv , 10kv , 20kv , 30kv , 35kv , 40kv , 高可达100kv。

配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V  
1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV

10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选

5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿!

耐电压试验:25KV(有效值),保持1min,应无击穿现象击穿电压试验 35KV(有效值),

拉伸强度(Mpa) 5.0扯断伸长率 250%,定伸(150%)变形 25%,吸水性 1.5%。

除此实验数据外,我们还可以通过外表直接观察:斑痕或凹凸不平,

每平方米内,面积不于1cm的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,

杂质深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm,边缘不齐或海绵状,以上都是不允许出现的绝缘橡胶板。