

施耐德SP2K-W风电型UPS 内置电池 塔式标机 价格

产品名称	施耐德SP2K-W风电型UPS 内置电池 塔式标机 价格
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	2680.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:SP2K-W 容量:2KVA
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

施耐德SP online UPS，带内部电池，用于风电应用

输出

输出功率容量

1.6 K瓦数 / 2.0 kVA

大可配置功率(瓦)

额定输出电压

220V , 230V , 240V

输入

额定输入电压

220V

输入频率

40 - 70 Hz

物理参数

319mm , 31.9cm

宽

190mm , 19.0cm

深

421mm , 42.1cm

净重

26.0kg

装运度

460mm , 46.0cm

装运宽度

320mm , 32.0cm

装运深度

560mm , 56.0cm

环境

工作温度

-20 - 50 ° C

工作相对湿度

0 - 95% non-condensing %

操作度

0-600米

存储温度

-20 - 60 ° C

Smart-UPS On-Line特点与优势易管理性可用性可服务性适应性

即插即用外部电池

向 UPS 增加额外的运行时间时，保证负载干净、不间断的供电

架式/塔式 转换

当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 UPS 的初始投资

闪存可升级固件

使用 FTP 远程安装固件的修订版。

自动自检

定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。

可预测的故障通知

提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换

用户可更换电池

能够简单升级和更换电池

断开电池通知

当电池不能提供后备电力时警告

有声报警

提供改变市电和UPS电源条件的通知

智能电池管理

通过智能、的充电技术获得佳的电池性能、寿命和可靠性。

热插拔电池

在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备

经 UPS 关机后自动重启负载

一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。

温度补偿电池充电

根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命

自动内部旁路

在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。

可扩展的运行时间

需要时允许快速增加更多的运行时间

网络管理

通过网络实现对于UPS的远程电源管理。

兼容英飞管理器

以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。

SmartSlot 插槽

利用管理卡定制 UPS 性能

串口连接

通过串口对UPS进行管理。

LED 状态指示灯

借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。