

## 沃泰斯VAL-TEX阀门清洗液VF-GAL 3.63kg

产品名称	沃泰斯VAL-TEX阀门清洗液VF-GAL 3.63kg
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	1600.00/盒
规格参数	品牌:沃泰斯VAL-TEX 型号:清洗液VF-GAL 产地:美国
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

## 产品详情

### 沃泰斯VAL-TEX阀门清洗液VF-GAL 3.63kg

增强润滑性，便于阀门操作VAL-TEX的粘润滑密封胶提供不同粘度，尺寸J，K和V棒被包装在用户界面友好，可生物降解的16杆的“J”纸箱玻璃纸包裹棒产品说明范围颜色可生物降解的应用 180-50-10-78-17丁咨询

40多用途酸和-10 ° F至400 ° F。灰白色是开发用于阀中的酸用，烧碱阀门润滑密封-23 ° C至204 ° C和烧碱业务遍及化工行业

50..Replaced750特种低温-50 ° F至375 ° F黑色是制定了非常低的温度。合成多功能阀-45 ° C至190 ° C到液体的性能。润滑油的密封剂与适合于天然气，矿物油，钼，二硫化轻质烃，液化石油气的，芳族化合物，含硫气体，含硫原油，二氧化碳，汽油，水和仪表空气。

80多功能阀润滑-20 ° F至500 ° F琥珀是经过验证的产品天然气的密封胶天然气，-28 ° C至260 ° C的矿

物油高抗，光石油气的和芳烃的烃，液化石油气的，和芳烃。

80-HM非常重的多用途-20 ° F至500 ° F。黑色是配方中使用的井阀门润滑密封剂（含-28 ° C至260 ° C的服务单位和存储领域的阀门钼，二硫化），其中极端高温压力遇到。以高抗天然气，矿物油，轻烃，液化石油气的和芳烃。

700综合多用途-20 ° F至液体450 ° F黑色是的性能。阀门润滑与密封胶-28 ° C至232 ° C适合于天然气，矿物油钼，二硫化轻质烃，液化石油气的，芳族化合物，含硫气体，含硫原油，二氧化碳，汽油，水和仪表空气。

750特种低温-50 ° F至375 ° F黑色是制定了非常低的温度。合成多功能阀-45 ° C至190 ° C到液体的性能。润滑油的密封剂与适合于天然气，矿物油，钼，二硫化轻质烃，液化石油气的，芳族化合物，含硫气体，含硫原油，二氧化碳，汽油，水和仪表空气。

972多功能阀润滑-20 ° F至600 ° F的黑色是通用的产品配方密封剂与钼二硫化物-29 至315 的阀门在高压和高温度的石油和天然气服务。含钼，二硫化减少操作扭矩。此外，广泛的jishu支持和培训的Val-Tex的提供给你和您的工作人员可以帮助大限度地提高的时间和金钱花在你的价值

60多用途阀的润滑油-20 ° F至400 ° F。驼色是发达明确所使用的阀门密封胶一般油田-28 ° C至204 ，天然气，原油产量，和工厂服务采油树阀门，收集系统，原油管道，和一般植物馏分油和盐的水。