

Asahi Kasei Delpet旭化成 PMMA 60N 折射率 1.490

产品名称	Asahi Kasei Delpet旭化成 PMMA 60N 折射率 1.490
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PMMA亚克力 型号:60N 特点:高透明度聚甲基丙烯酸甲酯
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

Asahi Kasei Delpet旭化成 PMMA 60N 折射率 1.490

DELPET 60N

聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸 [Asahi Kasei Chemicals Corporation](#) 产品说明：

DELPET 60N是一种聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸产品。它在非洲和中东、欧洲或亚太地区有供货。

DELPET 60N 物性表

基本编号	E48285-240936
形式	粒子
物理性能额定值单位制测试方法	1.19
熔流率（熔体流动速率）(230 ° C/3.8 kg)	8.0

Spiral Flow	38.0
收缩率	0.20 到 0.60
吸水率 (平衡, 23 ° C, 50% RH)	0.30
硬度 硬度额定值单位制测试方法	95
机械性能 机械性能额定值单位制测试方法	3300
拉伸应力 (断裂)	72.0
拉伸应变 (断裂)	5.0
弯曲模量	3300
弯曲应力	120
冲击性能 冲击性能额定值单位制测试方法	1.3
简支梁无缺口冲击强度	20
热性能额定值单位制测试方法	

维卡软化温度 98.0

Heat Deflection Temperature 91

折光率
光学性能额定值单位制测试方法 1.490

透射率 (总计) 92.0

Asahi Kasei Delpet,旭化成 PMMA 60N ,物性表pmma ,pmma特点应用