

40KW柴油发电机系统监控技术

产品名称	40KW柴油发电机系统监控技术
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	73800.00/台
规格参数	型号:TO42000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

40KW柴油发电机系统监控技术

发电机设有开启门和控制观察窗，安装、观察、维护、操作等使用方便。发电机的控制系统和引擎的电气控制系统的部件集中配置安装在控制箱内，充分发挥可操作性、整体性能和安全保护。控制器集成了数字化、智能化和网络化等技术，以微处理器为核心，应用先进技术，多种语言可供选择，性能稳定。适用于机组自动控制及系统监控，实现发电机组的自动开机和停机、数据检测、报警保护及“三遥”功能

工作的时候如果长时间暴晒，电机里面的热量散发不出来再加上外面的高温，很容易造成电机里面的线路破损，影响生产效率。

好了就说到这吧！，如果有什么建议或则意见请您提出来，我们会采纳您的意见，使我们的产品越来越好。

型号：TO42000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 40KVA

2.备用功率： 41KVA

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机类型： 四缸动力

2.发动机型号： TO-N4105ZD

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30 (或CD)

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平： 68-75db
- 9.机器重量： 780/890kg
- 10.外形尺寸: 1700*950*1400
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

发电机组主要由机、发电机和控制系统组成，机和发电机有两种连接方式，一为柔性连接，即用联轴器把两部分对接起来，二为刚性连接，用高强度螺栓将发电机钢性连接片和机飞轮盘连接而成，目前使用刚性连接比较多一些，机和发电机连接好后安装在公共底架上，然后配上各种传感器，如水温传感器，通过这些传感器，把机的运行状态显示给操作员，而且有了这些传感器，就可以设定一个上限，当达到或较过这个限定值时控制系统会预先报警，这个时候如果操作员没有采取措施，控制系统会自动将机组停掉，发电机组就是采取这种方式起自我保护作用的。