

# 50KW柴油发电机四缸动力装置

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 产品名称 | 50KW柴油发电机四缸动力装置                        |
| 公司名称 | 上海豹罗实业有限公司                             |
| 价格   | 68000.00/台                             |
| 规格参数 | 型号:TO52000ET<br>电压:220/380V<br>频率:50HZ |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室             |
| 联系电话 | 021-51987279 13162296292               |

## 产品详情

### 50KW柴油发电机四缸动力装置

大泽发电机品质优良、性能可靠、噪声低、低燃油消耗、输出功率大、稳定的自动电压调节系统和机油警告系统,令人放心使用,以其质量可靠,适用范围广、出色的静音效果、优异的省油性能、独特的并联运行功能在用中备受行业推崇。

发电机注重运行可靠性和性能,重视针对客户的有效服务方案,已发展成为发电机和动力系统的供应商,是其行业领域重要的品牌之一。其高可靠性、高性能指标、环保性、噪音低、易安装、良好的高原适应能力等特点。

型号: TO52000ET

一:发电机参数:

- 1.额定功率: 50KW
- 2.备用功率: 52KW
- 3.额定频率: 50HZ
- 4.额定电压: 220/380V
- 5.启动方式: 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 励磁电机

## 二.发动机参数：

1.发动机类型： 四缸动力

2.发动机型号： TO-N4105ZD

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

- 6.机器油耗： 200g/kw.h
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平： 68-75db
- 9.机器重量： 800/900kg
- 10.外形尺寸: 1700\*950\*1400
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

#### 四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

##### · 1) 内燃机

内燃机是把燃料燃烧的化学能转变成热能，然后又把热能转变成机械能的机器，并且这种能量转换过程是在发动机气缸内部进行的；

##### · 2) 上止点

活塞在气缸里作往复直线运动时，当活塞向上运动到高位置，即活塞顶部距离曲轴旋转中心远的极限位置，称为上止点；

##### · 3) 下止点

活塞在气缸里作往复直线运动时，当活塞向下运动到低位置，即活塞顶部距离曲轴旋转中心近的极限位置，称为下止点；

##### · 4) 活塞行程

活塞从一个止点到另一个止点移动的距离，即上、下止点之间的距离称为活塞行程。一般用s表示，对应一个活塞行程，曲轴旋转180°；

##### · 5) 工作循环

每一个工作循环包括进气、压缩、作功和排气过程，即完成进气、压缩、作功和排气四个过程叫一个工作循环；

##### · 6) 燃烧室

活塞位于上止点时，其顶部与气缸盖之间称为燃烧室。

