

广东5/6KV高压机 71系列耐压绝缘测试仪精尚仪器厂销

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 广东5/6KV高压机 71系列耐压绝缘测试仪精尚仪器厂销 |
| 公司名称 | 惠州市精尚仪器设备有限公司 |
| 价格 | 1999.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 惠州市博罗县龙溪镇龙城一号15-16号 |
| 联系电话 | 13392554558 13392554558 |

产品详情

产品特点：

操作简易 体积小、重量轻 前面板软件输入校正 内建5组程序内存 键盘锁定功能 具有遥控接口
，实现自动测试 可与7305接地电阻抗测试器连接使用。

产品型号：

型号

功能说明

7110

交流耐压测试仪(AC Withstand Voltage Tester)

7120

交/直流耐压测试仪(AC/DC Withstand Voltage Tester)

7112

交流耐压/绝缘测试仪(AC Withstand Voltage/Insulation Tester)

7122

交/直流耐压/绝缘测试仪(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester)

详细参数：

范围

分辨率

精确度

交流耐压测试

额定输出：5KV AC 12mA

输出电压

0-5.00KV

0.01KV

$\pm (2\% \text{ of Setting} + 5V)$

输出频率

50/60Hz可选择

$\pm 100\text{ppm}$

输出波形

正弦波THP<2%波峰因素，波峰因数（Crest Factor）> 1.3 < 1.5

上限设定

0.10-12.00mA

0.01mA

$\pm (2\% \text{ of Setting} + 2\text{counts})$

下限设定

0.00-12.00mA

0.01mA

$\pm (2\% \text{ of Setting} + 2\text{counts})$

直流耐压测试

额定输出:6KVDC 5Ma(只有7120和7122有此功能)

0-6.00KV

0.01kv

连波

<5% \pm 6KVdc/5mA电阻负载下测

0.02-5.00mA

0.00-5.00mA

绝缘电阻测试

1KVDC 1000M (只有7112和7122有此功能)

输出电压设定

0.1-1.00KVDC

\pm (2% of Setting+2V)

绝缘电阻设定

1-1000M

1-1000M

1M /Step

\pm (3% of Setting+2counts)在电压 \geq 500Vdc

1M /Step

\pm (7% of Setting+2counts)在电压 < 500Vdc

一般规格

电压稳压率

\pm (1%Setting+5V)空载至满载

缓升时间

0.1-999.9

0.1sec

\pm (0.1% of +0.05Sec)

测试时间

0.02-999.9 0=连续测试

0.1sec

± (0.1% of +0.05Sec)

电弧侦测

1-9级：0=OFF 9=灵敏度高

遥控装置

输入：Test.Reset 输出：Pass, Fail .Test-in-Process

测试失败警报

蜂鸣器，液晶显示“FALL”指示灯

记忆组

5组记忆

键盘安全锁定

可选择“锁定”或“不锁定”两种模式

显示方式

16*2液晶显示

校正方式

前面板软体校正

输入特性

单相47-63Hz 115/230Vac ± 15%，可选择，3A保险

工作环境

0-40 /0-80%RH

尺寸

89mm高X280mm宽X390mm深

重量

9KG