

如何安装水帘降温效果好 欧航 山东青州

产品名称	如何安装水帘降温效果好 欧航 山东青州
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

降温水帘安装适用条件：如何安装水帘降温效果好 欧航 山东青州

- 1.鸡舍应为密闭式，尽可能封闭水帘进风口和排风扇出风口的一切通气口。
- 2.要按照饲养鸡其的大数量和摄大体重计崩出，夏季热的时候需足降温要求所需求帘纸面积。
- 3.排风扇的排风量必须足够。

除了以上几点之外，还有：贮水箱要避光遮阴，水温越低效果越好。不要总是期望将舍内温度降刘理想程度，当空气湿度越高时水帘的降温效果越差。水帘开启时间越长，则舍内湿度越大，效果越不显著，还可能带来垫料潮湿，脏粪增多，大肠杆菌感染及球虫病发病增多等管理上的麻烦。因而应尽量用排风扇防暑，温度太高时再用水帘，综合效果更好。

降温水帘安装注意事项：

- 1、水帘堵塞，长时间使用水帘，从不清洗，水帘会布满细菌、污垢等影响降温，因此我们要进行有规律的清洗，保证鸡舍水帘的清洁，避免细菌滋生。

- 2、水帘面积不够。
- 3、风机个数不够。
- 4、标准化鸡舍封闭不严。
- 5、鸡舍密度太大。
- 6、风机皮带太松。
- 7、鸡舍里面湿度太大不仅影响降温效果，还易引起球虫、肠道疾病。

降温水帘安装的面积计算：规模化养殖场水帘、风机安装面积及数量如何计算？

- 1、水帘的安装面积=鸡舍立方米乘以0.0064(即每平方水帘负责33平方米)。
- 2、风机的安装个数=1.5米的风机负责120-150平方米。

降温水帘的介绍及工作原理

水帘是一种特种纸制蜂窝结构材料，其工作原理是“水蒸发吸收热量”这一自然的物理现象。即水在重力的作用下从上往下流在湿帘波纹状的纤维表面形成水膜，当快速流动的空气穿过湿帘时水膜中的水会吸收空气中的热量后蒸发带走大量的潜热使经过湿帘的空气温度降低从而达到降温的目的。如何安装水帘降温效果好 欧航 山东青州

1.基本简介:降温水帘英文名实为(CELdek),它分为进口与国产，瑞典进口材质实际比国产的降温效果较好些。

水帘墙降温系统是水蒸发吸热原理,负压通风原理,来排出厂房内的废气、污气及解除高温闷热。

安装后可以非常有效的改善厂房的高温闷热环境,可使厂房内的温度(32~45 的高温环境)迅速地在10分钟内下降,并将温度保持在26~30 ,这是人体舒适的工作环境,可以提升员工工作效率,保持产品的高品质。

其降温换气通风效果，可非常有效的解决95~99%厂房高温闷热、空气污浊的问题，降温效果明显；既可吹风、也可抽风，是温室等降温通风的选择。

降温水帘在现在的工业行业是流行的，其降温环保效果，节电效果是其他降温设备不具备的。如何安装水帘降温效果好 欧航 山东青州

2.降温原理

湿帘（水帘）降温主要利用水蒸发过程中水吸收空气中的热量，使空气温度下降的物理学原理。在实际中与负压风机配套使用，湿帘装在密闭房舍一端山墙或侧墙上，风机装在另一端山墙或侧墙上，降温风机抽出室内空气，产生负压迫使室外的空气流经多孔湿润湿帘表面，使空气中大量热量进行转化处理从而迫使进入室内的空气降低10-15℃，并不断的引入室内进行防暑降温。