

磁力高压反应釜批发 环宇化工 三明高压反应釜批发

产品名称	磁力高压反应釜批发 环宇化工 三明高压反应釜批发
公司名称	威海环宇化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市高新区初村镇山海路200号
联系电话	13061173293 13061173293

产品详情

高压实验釜磁力耦合器注油润滑

高压实验釜磁力耦合器注油润滑

先把磁力耦合器上方的大帽拧开，翻过来，大帽内部有一个黑色石墨套，在石墨套内注些润滑油。

拧开大帽后，露出内磁钢和轴，贴着密封桶外壁注油，用手转动轴和磁钢，让油滑下，到下方润滑轴承和石墨套。

如果反应物料不能接触润滑油，三明高压反应釜批发，可以选择陶瓷轴承，陶瓷轴承自润滑，磁力高压反应釜批发，无需润滑油，但是陶瓷轴承强度低，不适合搅拌高粘度的介质，防止陶瓷损坏。

高压加氢裂解反应釜螺栓螺母要求

加氢反应釜需要有严格的密封性能，防止氢气泄漏造成危险。对于高压加氢裂解反应釜，如果是法兰密封，釜体釜盖需要用螺栓螺母紧密连接，钛材高压反应釜批发，因此，对螺栓和螺母的力学性能和机械性能都有要求。

高压釜一般使用双头螺栓，螺栓材质为40CrMo钢，螺栓的力学性能等级不低于8.8级，螺母的力学性能等级不低于8级，并满足《紧固件机械性能》GB/T3098.6的要求。

公称直径大于M48的螺栓要用细牙螺纹，不锈钢高压反应釜批发，以便实现更高的配合强度。

衬镍高压釜设计压力不大于35MPa。

镍及镍合金衬里容器适用的设计温度除应考虑镍及镍合金衬层和钢壳层材料分别允许的使用温度外，还要考虑衬层和壳层材料弹性模量和热膨胀系数。

以镍及镍合金为衬里的压力容器，在衬里层和基层间一般应设置检漏结构。

当用于耐腐蚀构件时，纯镍和镍铜合金应为退货状态（包括消除应力退火状态），以铬或（和）钼为主要合金元素的镍合金应为固溶状态。

磁力高压反应釜批发-环宇化工(在线咨询)-三明高压反应釜批发由威海环宇化工机械有限公司提供。威海环宇化工机械有限公司是从事“化工机械设备,自动化仪器仪表及其配件的生产,加工及销售,”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:董国峰。同时本公司还是从事实验室哈氏合金反应釜,科研用实验室反应釜,威海实验反应釜的厂家,欢迎来电咨询。