

桐柏竹木纤维板厂家 新磊护墙板厂家 桐柏竹木纤维板

产品名称	桐柏竹木纤维板厂家 新磊护墙板厂家 桐柏竹木纤维板
公司名称	南阳市新磊环保装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市张衡街道信臣西路广安哈佛4S店向东300米路南院内
联系电话	15837737852 15837737852

产品详情

护墙板打底有什么要注意的？

保持墙面干净

安装前应使墙面干净、干燥、平整，高度弹线找平，桐柏竹木纤维板电话，为适应当地气候条件，达到空气的含水率，买来的墙板在安装前，应将原包装拆封就地保存至少48小时。

事先设计好尺寸

在面板安装前，应先设计好分块尺寸，并将每一分块找方找直后试装一次，经调整修理后再正式钉装，桐柏竹木纤维板厂家，避免面层的花纹错乱、颜色不匀、棱角不直、表面不平、接缝处有黑纹及接缝不严等。

拉线检查顶板

操作前应拉线检查护墙板顶部是否平直，桐柏竹木纤维板，如有问题及时纠正。避免护墙板压顶条粗细不一、高低不平、劈裂等。

护墙板在现在的装修中运用的越来越多，相对应的护墙板加盟也让装饰行业的需求者重视起来，桐柏竹木纤维板哪家好，护墙板行业的厂家也是非常多的，因此在选择护墙板加盟是也有很多的注意事项。毕竟做任何行业前期的考察都是的。选择护墙板加盟时以下几项是我们需要注意的。

选择有实力的护墙板厂家

护墙板的厂家在护墙板加盟时是非常重要的，厂家的实力决定着产品的质量、样式以及售后服务问题。大厂家对于客户需求有比较好的分析，厂家比较大的话对于品牌定位也是比较清晰的。

1、颜别：无杂色，通体板材是呈浅黄色，无杂色，也没有星星点点的红黑蓝等杂色。表面光滑，明显反光。而且劣质的会呈现灰黑色，有的黑红白相间的，板材粗糙。

2、高质量的竹木纤维集成墙板固定可以用卡扣，可以直接用钉钉，接缝紧实，扣槽比较深。而劣质的不能用钉子钉，卡槽也很浅。

3、柔韧性。真正的竹木纤维集成墙面有强度也有任性，柔韧结合在墙体上可。而劣质的一味会强调强度，而没韧性，那是里面有添加着的石粉，却没有竹粉和木粉。柔韧性主要的表现在于竹粉和木粉中的纤维。石粉虽然增加了强度，确实产品变得脆了。

4、覆膜竹木纤维集成墙面根本不适合做地板，望广大客户注意。

桐柏竹木纤维板厂家-新磊护墙板厂家-桐柏竹木纤维板由南阳市新磊环保装饰材料有限公司提供。南阳市新磊环保装饰材料有限公司是一家从事“建筑材料销售，门窗销售，金属制品销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“新磊”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使新磊环保装饰材料在金属建材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！