

长沙6mm绝缘胶垫，优质绝缘胶垫，30千伏绝缘胶垫规范

产品名称	长沙6mm绝缘胶垫，优质绝缘胶垫，30千伏绝缘胶垫规范
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

长沙6mm绝缘胶垫 优质绝缘胶垫 30千伏绝缘胶垫规范

绝缘橡胶板特点：物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。

通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。弹性强、绝缘性能优越,表面有光泽。

绝缘橡胶板检验标准：（以8mm绝缘橡胶板为例）

外观：1) 斑痕深度和高度没有超过胶板厚度公差

2) 气泡每平米内，面积小于1cm的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm

3) 杂质深度及长度不超过胶板厚度的1/6

4) 边沿不齐或海面状宽度不超过10mm，长度不超过胶板总长的1/10

5) 没有裂纹

,以使千分尺测量之间是

平滑的。

绝缘胶板应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业

使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面

和墙壁20cm以上。

避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。