

高频机 天润高周波退火 多工位高频机

产品名称	高频机 天润高周波退火 多工位高频机
公司名称	青岛天润高周波电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市即墨区流浩河一路99号
联系电话	15820039099 15820039099

产品详情

油压式织带压花机滑台高频机

青岛天润高周波电器有限公司油压式织带压花机的特点：

全自动化操作，PLC操作界面，高频机压胶，操作简便，节省人工；

工作稳定性好，可一次性压多条（1条、2条、4条...等），可同时烫金；

生产速度可设定，速度可达500m/s，

根据模具，可生产不同的压纹和图案，产品压痕不反弹；

带有自动进带系统和收带系统，独立稳定的张力控制系统，可实现弹力织带、无弹力织带的自动张力调节，针

对不同材质的带子，此机具有热压和高频自动切换功能，保证产品不会损坏，确保达到洗水不反弹的效果。

青岛天润高周波电器有限公司CCG81型板形高功率陶瓷电容器

型号标称电容量额定电压(KV)无功功率 电流主要尺寸(mm)温度系数

(PF)DCHF(RMS)(KVA)(A)DH铜螺母(PPM/)

CCG81-0

CCG81-1100151260205837M6

CCG81-2500121065257034M6

CCG81-3300121075307836M6

CCG81-43002015903011050M8

CCG81-53003025904012552M8

CCG81-63003025906013852M8

CCG81-750030251256015052M8

CCG81-8100030251256015851M8

CCG81-9100030251506020055M10

高频真空干燥设备是一种相对小型的快速木材干燥设备，适用于硬木或较厚木材的干燥，解决了硬木或大断面木材干燥后变形开裂的问题，由于它的小批量短周期的干燥特点，尤其适合实木家具工厂或木材加工厂木材后期干燥或返水干燥。

高频真空干燥的原理：

采用高频电场作为加热源，电场均匀辐射在木材上，多工位高频机，并穿透木材直接对水分进行加热，滑台高频机，而真空的吸水作用加速水分排出。

高频干燥的特点和优势：

2.1 真空状态：真空状态下水的沸点低，高频干燥设备中水分被加热到 60 摄氏度就开始汽化，达到了低温状态下干燥的目的，大大降低了木材开裂变形的问题，尤其适合对温度敏感的较贵重木材的干燥。而真空负压吸水的效果更加速了干燥过程。

2.2 另外高频真空干燥具有杀菌杀虫环保等诸多特点，不一一赘述。

2.3 升温快：升温过程无需热传导，木材内外会被同时加热；

2.4 脱水快：加热过程中，木材会形成内高外低的温度梯度（与传统加热方式相反），高频机，这种 4 梯度会加快木材内部水分快速向木材表面移动；

2.5 质量好：干燥过程可通过控制升温速度、相对真空度、和冷凝速度来有效地控制木材的含水率梯度和表面湿度，有效地解决木材内裂、端裂、表裂和变色；

2.6 适应性强：高频真空干燥既可以实现低温干燥，也可实现高温干燥，消除应力，固化树脂（破木性），可以适应几乎所有材种的木材干燥；

2.7 较低的综合干燥成本；

2.8 无环境污染；

2.9 无人值守的自动干燥

高频机-天润高周波退火-多工位高频机由青岛天润高周波电器有限公司提供。青岛天润高周波电器有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事合肥激光焊接机，合肥激光雕刻机，合肥激光打标机的厂家，欢迎来电咨询。