

湖北吸音板 明奎吸音板 多层吸音板

产品名称	湖北吸音板 明奎吸音板 多层吸音板
公司名称	临沂市沂南明奎装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区工业园
联系电话	15863932286 15863932286

产品详情

隔音板——室内隔音资料有哪些?隔音毡是现在市场上比较好的房间隔音资料。主要用来与石膏板调配，用于墙体隔音和吊顶隔音，也应用于管道、陶铝吸音板厂家机械设备的隔音和阻尼减振。隔音毡不是毛毡，在外观上看完全不同，毛毡轻而柔软，湖北吸音板，而隔音毡薄薄的却很重。隔音毡由无味EPDM橡胶与十几种有机矿物质依照必定比例精制而成，产品为黑色，环保无异味，对低频和高频声响均有相当好的一种隔音资料，能有用地按捺各种振动的传播，该资料厚度有1mm，2mm，3mm不等，经国家建材局检测，计权隔音量Rw分别为23dB，27dB，陶铝吸音板，30dB，资料的柔韧性也很好，防火吸音板能够随意曲折，任意剪彩，施工非常方便而且防火的隔音资料。

就是针关于吸音板来说，关于迎水面进行施工的过程中，关于其渗水的部位不可能预知，这个时候应当略微把用量进行添加。这么就是涂层之中的抗渗才华其实也得到了前进。而且这个时分，应当把水这些方面的用量也添加，这么其抗渗才华就得到了加强。不论怎样来说，密度板吸音板，咱们都对比喜欢吸音板类的产品，其带给了咱们必定的便当。*为能够带给了咱们一些帮忙与利益。 孔隙率，指资猜中连通的孔隙体积与资料总体积之比，多孔吸音资料的孔隙率一般在70%以上，多数达90%。 结构因数，资猜中空隙的摆放是乱七八糟的，但在理论上往往采用毛细管沿厚度方向纵向摆放的模型，所以，对具体的多孔资料有必要引入结构因数加以修正。多孔资料结构因数，一般在2~10之间，也有高达20~25的。在低频范围内，多层吸音板，结构因数根本不起作用，空气惯性的影响很小，而弹性起首要作用。当资料流阻比较小时，若增大结构因数，在高、中频范围内，能够看到吸音系数的周期性改变。湖北吸音板-明奎吸音板-多层吸音板由临沂市沂南明奎装饰材料厂提供。临沂市沂南明奎装饰材料厂为客户提供“产品有：吸音板、木质吸音板、木质隔音板、陶铝吸音板等。”等业务，公司拥有“吸音板、木质吸音板、木质隔音板、陶铝吸音板、生态木吸音板。”等品牌，专注于隔音、吸声材料等行业。，在山东省临沂市兰山区工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郑总。